

CANIVEAU MONO RHÔNE®**

CARACTÉRISTIQUES

- Caniveau monobloc en acier inoxydable 304 (EN 1.4301)
- Pente incorporée de 5 mm/m avec hauteur de départ de 45 mm
- 3 longueurs standards : 1010 mm, 1509 mm ou 2009 mm
- Évacuation par siphon type 1550 avec panier invisible sous cuve
- Débit 0,6 L/s, garde d'eau 50 mm
- Sortie verticale ou latérale orientable à 360° à la pose
- Siphon positionné au centre ou en bout (ou piquage sur demande)
- Version avec ou sans reprise d'étanchéité selon la norme NF EN 1253
- Grille de sécurité (A15 ou B125), grille caillebotis (A15 ou B125) ou grille barreaux (D400) selon la norme NF EN 1433
- Équipé de pieds vérins de mise à niveau et pattes de scellement



AVANTAGES PRODUITS

- Personnalisation maximale : étanchéité, position du siphon, type de siphon, longueur du caniveau et type de grille
- Esthétique grâce au siphon invisible sous cuve
- Disponibilité immédiate, parfait pour une livraison rapide sur chantier
- Siphon latéral orientable à 360° à la pose
- Hauteur réglable sur les siphons fixes et télescopiques
- Hauteur de cuve réduite
- Conforme à la norme NF EN 1253 (platine d'étanchéité, garde d'eau et grille de sécurité)

BÉNÉFICES CLIENT

Vous aménagez des sanitaires publics ?

Idéal pour les sanitaires, petites douches collectives... Ce caniveau convient parfaitement aux constructions neuves et aux rénovations où les chapes sont de faible hauteur (45 mm).

Vous avez besoin d'un caniveau personnalisable et livrable rapidement ?

Le caniveau Mono Rhône® permet une modularité optimale : emplacement du siphon, longueur du caniveau, platine pour la reprise d'étanchéité ou non, sortie du siphon dont la sortie latérale orientable à 360° à la pose et choix de la grille. Tous les éléments sont tenus en stock pour une livraison rapide.

Vous souhaitez un produit conforme aux normes ?

Le profil sans couverture a une résistance à la charge D400 selon la norme NF EN 1433. Le Mono Rhône® est également conforme à la norme NF EN 1253 correspondant à la platine de 100 mm pour la version télescopique, la garde d'eau de 50 mm et la grille de sécurité avec des trous Ø 6 mm.


Personnalisable, esthétique, livraison rapide



Fiches techniques et conseils de pose disponibles sur notre site www.limatec.com et dans notre catalogue 2018

L'ENTREPRISE LIMATEC®

- 1^{er} fabricant français de siphons et caniveaux en acier inoxydable
- Entreprise familiale, 40 années d'expertise
- Soutien commercial et technique personnalisé pour répondre à tous vos besoins : standard et sur-mesure



L'ACIER INOXYDABLE LIMATEC®

- Recyclable à 100 %
- Durable
- Inaltérable *
- Inox 304 (EN 1.4301) en standard, inox 316 (EN 1.4401) sur demande
- Hygiénique et facile d'entretien