



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123

- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

CARACTÉRISTIQUES

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) 25 N max.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poussoir
- Relèveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

INFOS

- Prévoir relèveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.947.00.1	acier inoxydable	Acier inoxydable

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>
115.947.21.1	chromé brillant	Acier inoxydable