



PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (gouttelettes en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Coude 67° 30'				
 MF  FF	CSG67032	32	●	10/100
	CSG67040	40	▲	10/100
	CSG67050	50	●	10/100
	CSG67063	63	●	10/30
	CSG67080	80	●	14/40
	CSG67100	100	●	25
	CSG67125	125	▲	15
	CSG67032F	32	●	10/100
	CSG67040F	40	▲	10/100
	CSG67050F	50	●	10/100
	CSG67080F	80	●	14/40
	CSG67100F	100	●	20
	CSG67125F	125	▲	15
Coude 87° 30'				
 MF  FF	CSG87032	32	▲	10/100
	CSG87040	40	▲	10/100
	CSG87050	50	▲	10/100
	CSG87063	63	●	10/100
	CSG87075	75	▲	10/50
	CSG87080	80	●	10/40
	CSG87090	90	▲	40
	CSG87100	100	▲	30
	CSG87110	110	▲	20
	CSG87125	125	●	15
	CSG87140	140	●	10
	CSG87160	160	●	10
	CSG87200	200	●	5
	CSG87250	250		1
	CSG87315	315		1
	CSG87400	400		1
	CSG87032F	32	▲	10/100
	CSG87040F	40	▲	10/100
	CSG87050F	50	▲	10/100
	CSG87063F	63	●	10/100
	CSG87075F	75	▲	10/50
	CSG87080F	80	▲	35
	CSG87090F	90	▲	40
	CSG87100F	100	▲	30
	CSG87110F	110	▲	20
	CSG87125F	125	●	15
	CSG87160F	160	●	8
	CSG87200F	200	●	4
	CSG87250F	250		1
	CSG87315F	315		1
	CSG87400F	400		1