MURAL
PKFY-P VLM-E / VKM-E



PKFY-P VLM-E



PKFY-P VKM-E

- Dimensions ultra compactes: largeur 773 mm jusqu'à la taille 32
- Design moderne: blanc pur et façade lisse
- Récepteur infrarouge intégré
- 4 vitesses de ventilation et vitesse auto jusqu'à la taille 50
- 5 réglages de l'angle de soufflage et balayage auto jusqu'à la taille 50
- Taille 10 idéale pour les petites surfaces à traiter

SEULEMENT 22 DB(A)

RÉCEPTEUR INFRAROUGE INTÉGRÉ

PKFY-P VLM-E / VKM-E			10	15	20	25	32	40	50	63	100
	Puissance nominale froid	kW	1.2	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid (1)	W	20	20	20	30	40	40	50	50	80
	Puissance nominale chaud	kW	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud (1)	W	10	10	10	20	30	30	40	40	70
Caractéristiques techniques											
Unités intérieures	Unités extérieures compatibles*	-	PUMY-SP-V/YKM PUMY-P-V/YKM4(2) PUHY-(E)P-Y(S)NW PUHY-HP-Y(S)HM PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUHY/PURY-RP-Y(S)JM								
	Débit d'air en froid	SPV	198	240	240	240	258	378	408	-	-
		PV	210	252	264	276	324	444	498	960	1200
		MV	228	264	294	324	414	516	612	-	-
		GV	252	282	324	402	504	600	744	1200	1560
	Pression acoustique	SPV	22	22	22	22	24	29	31	-	-
	Pression acoustique en froid à 1 m (2)	PV	24	24	26	27	31	34	36	39	41
		MV	26	26	29	31	37	37	41	-	-
		GV	28	28	31	35	41	40	46	45	49
	Dimensions	Hauteur	299	299	299	299	299	299	299	365	365
		Largeur	773	773	773	773	773	898	898	1170	1170
		Profondeur	237	237	237	237	237	237	237	295	295
	Poids net	kg	11	11	11	11	11	13	13	21	21
	Diamètres des condensats	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Frigo	Diamètre liquide flare	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	Diamètre gaz flare	pouce	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230V - 1 P + N + T								
	Intensité maxi (3)	A	0.25	0.25	0.25	0.32	0.44	0.44	0.57	0.36	0.63

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse
(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant règlementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation
* Compatibilités à valider avec votre interlocuteur Mitsubishi Electric

Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-40MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A (sauf PKFY-P63/100) ou PAR-FL32MA (récepteur IR intégré au PKFY)	
Accessoires						
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-567IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA