# VSH XPress Inox raccord écrou libre FF 42xG1 3/4"

Le VSH XPress R2704 est un raccord à écrou tournant en acier inoxydable avec une extrémité à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité






**6191781**
Type R2704

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau connexion 1 | Acier inoxydable | Diamètre extérieur connexion 1 | 42 Millimetre |
| Qualité matériau connexion 1 | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | épaisseur paroi, connexion 1 | 1,5 Millimetre |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité | Longueur | 52 Millimetre |
| Taitement de surface connexion 1 | Non-traité | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius |
| Matériau connexion 2 | Acier inoxydable | Longueur connexion 1 | 41 Millimetre |
| Qualité matériau connexion 2 | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Température medium maximum (contiinue) | 135 degré Celsius |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité | Longueur utile connexion 1 | 11 Millimetre |
| traitement de surface connection 2 | Non-traité | Longueur connexion 2 | 11,2 Millimetre |
| Forme | Droit | Longueur utile connexion 2 | 2 Millimetre |
| Exécution | 2 pièces | Medium temperature (continuous) | -35\|135 degré Celsius |
| Reducing | ✖ | Pression de service maximum à 20 °C | 16 Bar |
| Excentrique | ✖ | | |
| Système orienté | ✔ | | |
| Diamètre intérieur connexion 1 | DN 40 | | |
| Raccordement 1 | Manchon à sertir | | |
| Contour code connection 1 | M | | |
| diamètre intérieur connection 2 | 1 3/4 pouce | | |
| Raccordement 2 | Boulon presse-étoupe | | |
| code de contour | M | | |
| Main colour fitting | Gris | | |
| Bride tournante | PN 16 | | |
| Flange compression class (PN) | PN 16 | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Avec arrêt cam / -Rand | ✔ | | |
| Haute résistance à la traction | ✔ | | |
| QA Gastec | ✖ | | |
| Certifié KIWA | ✔ | | |

| | |
|---|---|
| Avec isolation thermique | ✖ |
| avec emballage | ✔ |
| Etiquette VdS | ✔ |
| Limité | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Avec vidange | ✖ |
| Avec dégazeur | ✖ |
| Etiquette FM | ✔ |
| Etiquette LPCB | ✔ |
| Etiquette ULC | ✖ |
| Etiquette UL | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| VdS quality mark | ✔ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✔ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✔ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |