


Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube à insérer, pour bride folle PN 6



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)

CARACTÉRISTIQUES

- Sans silicone

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bride folle

ACCESSOIRES

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6

N° de réf.	DN	d, ø mm	da, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm	PN bar
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)									
36149	20	22	27	19.6	5	13.5	0.6	3.9	6
36150	25	28	32	25.6	6	13.5	0.6	3.7	6
36151	32	35	40	32	7	13.5	0.6	2.7	6
36152	40	42	47	39	8	13.5	0.6	0	6

N° de réf.	DN	d _ø mm	d _a ø mm	d _i ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm	PN bar
36153	50	54	59	51	9	13.5	0.8	0	6
36154	65	76.1	78	73.1	11	13.5	0.8	0	6
36155	80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14.8	13.5	1	0	6

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)**

36149	20	22	27	19.6	5	13.5	0.6	3.9	6
36150	25	28	32	25.6	6	13.5	0.6	3.7	6
36151	32	35	40	32	7	13.5	0.6	2.7	6
36152	40	42	47	39	8	13.5	0.6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13.5	0.8	0	6
36154	65	76.1	78	73.1	11	13.5	0.8	0	6
36155	80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14.8	13.5	1	0	6

N° de réf.	DN	d _ø mm	d _a ø mm	d _i ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm	PN bar
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox									
36149	20	22	27	19.6	5	13.5	0.6	3.9	6
36150	25	28	32	25.6	6	13.5	0.6	3.7	6
36151	32	35	40	32	7	13.5	0.6	2.7	6
36152	40	42	47	39	8	13.5	0.6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13.5	0.8	0	6
36154	65	76.1	78	73.1	11	13.5	0.8	0	6
36155	80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14.8	13.5	1	0	6
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm									
36149	20	22	27	19.6	5	13.5	0.6	3.9	6
36150	25	28	32	25.6	6	13.5	0.6	3.7	6
36151	32	35	40	32	7	13.5	0.6	2.7	6

N° de réf.	DN	d, ø mm	d _a , ø mm	d _i , ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm	PN bar
36152	40	42	47	39	8	13.5	0.6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13.5	0.8	0	6
36154	65	76.1	78	73.1	11	13.5	0.8	0	6
36155	80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14.8	13.5	1	0	6