


Té Geberit Mapress Therm avec filetage femelle



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm												
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
41305	15	18	1/2	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
41308	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
41311	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
41324	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4
41326	65 / 20 / 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
41331	80 / 20 / 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
41334	80 / 50 / 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8