
Source : Guide technique PVC pression, juin 2026, Nicoll-Girpi, p. 33 — https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/GTPVCPRESS26-26%20juin%202026.pdf

Vannes à bille, femelle, joint NBR






Ø F	E	A	B	C	D	Référence		
20	16	82	60	48	46	**VBCE20**		5
25	20	99	60	57	49,5	**VBCE25**		5
32	21,5	118	75,5	69	61,5	**VBCE32**		5
40	25,5	130,5	75,5	83,5	66	**VBCE40**		5
50	31	153	94,5	96	80,5	**VBCE50**		5
63	38,5	171	94,5	113	87	**VBCE63**		5

Vannes à bille, femelle, joint EPDM






Ø D	L	Z	E	B	C	Référence		
16	14	75	54	54	67	**VKD16EPM**		
20	16	71	54	54	67	**VKD20EPM**		
25	19	77	65	65	85	**VKD25EPM**		
32	22	84	73	69,5	85	**VKD32EPM**		
40	26	94	86	82,5	108	**VKD40EPM**		
50	31	102	98	89	108	**VKD50EPM**		
63	38	123	122	108	134	**VKD63EPM**		
75	44	147	164	164	225	**VKD75EPM**		
90	51	168	203	177	327	**VKD90EPM**		
110	61	186	238	195	385	**VKD110EPM**		

Vannes à boisseau sphérique, femelle, joint EPDM





Ø D	L	Z	E	B	C	Référence		
32	22	59	72	71	87	**VEEIV32N**		
50	31	77	100	92	109	**VEEIV50N**		
63	38	98	118	110	133	**VEEIV63N**		

Toutes les mesures sont en mm.