# Daikin — 3MXM-A8 (Multi model application) — 3MXM40A8

### Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/3MXM-A8.html, relevé le 30/10/2026

**Code usine de 3MXM40A8 dans le tableau :** 3MXM40A2V1B8 · **Gamme :** 3MXM-A8 · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/3MXM-A8.html

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Dimensions — Unité — Hauteur | mm | 734 |
| Dimensions — Unité — Largeur | mm | 974 |
| Dimensions — Unité — Profondeur | mm | 408 |
| Poids — Unité | kg | 57 |
| Compresseur — Type | | Compresseur swing hermétique |
| Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min. | °CBS | -10 |
| Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max. | °CBS | 50 |
| Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom. | dBA | 46 |
| Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom. | dBA | 47 |
| Réfrigérant | | R-32 |
| Réfrigérant — Charge | kg | 1.80 |
| Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. $CO_2$ | Téq. $CO_2$ | 1.22 |
| Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP | | 675 |
| Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI | m | 25 (1) |
| Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire | kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m) |
| Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max. | m | 15 |
| Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UI — Max. | m | 7.5 |
| Raccords de tuyauterie — Longueur totale de tuyauterie — Système — Réel | m | 50 (2) |
| Accessoires standard — Installation manual | | 1 |
| Accessoires standard — Drain cap | | 3 |
| Accessoires standard — Drain plug | | 1 |
| Accessoires standard — Reducer assembly | | 1 |
| Accessoires standard — Screw bag | | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique | | A+++ ~ D |
| Alimentation électrique — Phase | | 1~ |
| Alimentation électrique — Fréquence | Hz | 50 |
| Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V | V | 220-240 |

**Remarques du tableau**

(1) - Par pièce

(2) - Pour combinaison avec CVXM-A, FVXM-A - la longueur maximale de tuyauterie est 30m.

(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.