

Muraux

Toute la gamme des muraux est équipée de la technologie Full DC Inverter et offre ainsi un niveau sonore extrêmement bas, des performances élevées et un confort optimal. Elle s'adapte aussi bien aux applications résidentielles que tertiaires.



SOLUTION DE PILOTAGE À DISTANCE

Solution IntesisHome®

MURAUX DESIGN DC INVERTER ATLANTIC/FUJITSU

INFO+ PRODUIT

Muraux LT/LU de 2 à 4,2 kW

MURAUX DC INVERTER ATLANTIC/FUJITSU

INFO+ PRODUIT

Muraux LMC/LFC de 2 à 7,1 kW

Muraux LLCC de 2 à 3,4 kW

Caractéristiques techniques

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

**PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)**
RÉFÉRENCE

2 000

ASYG 7 LLCC

NOUVEAU

2 500

ASYG 9 LLCC

NOUVEAU

3 400

ASYG 12 LLCC

NOUVEAU

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 / 2 800)	2 500 (900 / 3 000)	3 400 (900 / 3 800)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 700 (900 / 3 600)	3 000 (900 / 3 800)	4 000 (900 / 5 000)
P. calo. à -7°C	W	2 400	2 600	3 200
P. abs. nominale en froid	W	470	730	1 080
P. abs. nominale en chaud	W	620	740	1 130
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	325 / 740	325 / 740	325 / 740
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 670	1 670	1 830

PERFORMANCES

EER		4,26	3,42	3,15
COP		4,35	4,05	3,54
SEER		6,70	6,90	6,60
SCOP		4,00	4,00	3,80
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 43	22 / 43	22 / 43
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	59	59	59
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	47	47	50
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61	61	65

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. int.	mm	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
u. ext.	mm	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293

POIDS

u. int. / u. ext.	kg	7 / 24	7 / 24	7 / 26
-------------------	----	--------	--------	--------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	3	3,5	5,4
Calibre disjonct.	A	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	u. ext.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15
Charge nominale en R410A (long. standard)	g	650	650	850
Charge add.	g/m	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS

Unité intérieure	mm	16	16	16
------------------	----	----	----	----

Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE*		ASYG 7 LLCC.UI	ASYG 9 LLCC.UI	ASYG 12 LLCC.UI
Code - famille		873 053 83.10	873 054 83.10	873 055 83.10

UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 7 LLCC.UE	AOYG 9 LLCC.UE	AOYG 12 LLCC.UE
Code - famille		872 025 82.10	872 026 82.10	872 027 82.10

ENSEMBLE		ASYG 7 LLCC	ASYG 9 LLCC	ASYG 12 LLCC
Code - famille		878 036 88.10	878 037 88.10	878 038 88.10

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.