Mesure et connectivité

11023386
Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

AldesConnect® Box est un modem de connectivité qui permet de piloter à distance les solutions de ventilation, de chauffe-eau thermodynamique et de pompe à chaleur via l'application mobile AldesConnect®.



Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

PLUS PRODUIT

• Plug & play, le modem AldesConnect® Box se branche sur le port USB du produit ALDES (sauf EasyHOME PureAIR).
• Prise en main est simple et intuitive grâce à l'application mobile AldesConnect® qui accompagne l'utilisateur dans chaque étape.

Principes de fonctionnement

L'AldesConnect® Box est un modem Wi-Fi relié par câble aux produits de ventilation ou de confort thermique ALDES permettant leur pilotage à distance via l'application AldesConnect®. Le modem se connecte au réseau Wi-Fi 2.4 GHz du logement.

Description produit

AldesConnect® Box est l'accessoire universelle ALDES pour connecter les solutions de ventilation double flux InspirAIR®, de simple flux EasyHOME PureAIR, de chauffe-eau thermodynamiques T.Flow® et de pompes à chaleur T.One®. Il permet de les contrôler et piloter via l'application AldesConnect®, disponible sur Android et IOS.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

• Raccorder AldesConnect® Box sur le produit Aldes en USB (câble fourni) ou en filaire Ibus (non fourni : câble 2 × 0,75 mm²),
• En Ibus : dévisser le cache de l'AldesConnect® Box pour débrancher le câble USB et y connecter le fil (se reporter à la notice de votre produit pour connaître l'emplacement de la prise Ibus),
• Coller les 2 aimants à l'arrière de la box (fournis avec le produit) ou visser la Box sur le mur ou le placard recevant le produit.
• Durant l'appairage: le réseau Wi-fi doit être sur la fréquence 2.4 GHz uniquement (voir paramétrage de votre box Internet). Se référer au manuel d'installation ou à la FAQ.

Argumentaire référence

Solution pour les logements connectés
• AldesConnect® Box est un modem domotique Wi-Fi qui permet de connecter les produits de purification d'air et de confort thermique à l'Application : smartphone AldesConnect® (disponible sur iOS et Android).
• AldesConnect® Box se branche directement sur le produit via une connexion USB ou un branchement en iBus et peut être livré en accessoire.
• AldesConnect® Box permet de se connecter à la box internet Wi-Fi de la maison pour piloter à distance son chauffage, sa ventilation, ou son ballon ECS.
• Les modèles compatibles sont les suivants :- les purificateurs d'air : InspirAIR® Side & Top, EasyHOME PureAIR Connect & Premium,- les chauffe-eaux thermodynamiques : T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano,- les pompes à chaleur air/air T.One® AIR et triple service T.One® AquaAIR.

Caractéristiques principales

• AldesConnect® Box est raccordé aux produits ALDES par USB (ou en filaire pour EasyHOME PureAIR).
• Il se connecte à Internet via le réseau Wi-Fi 2.4 GHz du logement.
• L'application AldesConnect® est disponible sur les smartphones Android et iOS.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Mesure et connectivité

11023386
Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

Caractéristiques complémentaires

• 2 leds de fonctionnement permettent d'informer de l'état de la connexion (voyant données et voyant Wi-Fi)
• Voyant données
- bleu flash : transfert de donnée en cours.
• Voyant Wi-Fi
- rouge fixe : mise sous tension, démarrage du modem en cours.
- bleu clignotant : prêt pour appairage, recherche de réseau Wi-Fi.
- vert clignotant : connecté au réseau Wi-Fi mais pas au serveur ALDES.
- vert fixe : connecté au serveur ALDES, prêt à recevoir les ordres.
- violet/rose clignotant : mise à jour de l'Aldes connect box en cours.
- blanc clignotant : mise à jour de votre produit ALDES connecté au modem AldesConnect® Box.
- orange clignotant : Recherche du réseau wifi en cours et tentative de connexion.
- rouge clignotant : connexion impossible au réseau Wi-Fi.

Composition des kits

• 1 modem AldesConnect® Box
• 2 aimants et 2 vis de fixation (au choix)
• 1 notice d'installation
• App AldesConnect® disponible sur App Store (iOS) et Play Store (Android)

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11023386	170	50	28

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.