



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



DECO DHU



LES + PRODUIT

- Optimisation des débits, de la consommation et du niveau sonore
- Evacuation automatique de l'humidité par sondes dans la cuisine et la salle de bain
- Plus de nécessité de câbler l'interrupteur 2 vitesses de la cuisine

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DECO DHU	DECO DHU N	DECO DHU K
Code	603 110	603 116
Type de réseau	Long	
Groupe	1	
Motorisation	AC	
Alimentation	230V - 50Hz	
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4x libres	
Bouchons Ø 80 mm	2	
Piquages cuisine Ø 125 mm	1	
Piquages rejet Ø 125 mm	1	
Sonde thermo-hygrométriques	2	
Consommation électrique (WThC) à partir de	23,5	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine	25	
Niveau sonore dB(A) à 1,5m de la bouche cuisine	<20	
Nombre de vitesse(s)	3	
Bouches d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	-	2x BDOP 80
Bouches d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 mm	-	1X BDOP 125
Cordelette de suspension	1	
Poids	3,5	
Classe énergétique	C	

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux autoréglable à double détection thermo-hygrométrique située sur le piquage cuisine et salle de bain principale, qui assurent le passage automatique en grande vitesse, selon le seuil d'humidité choisi, grâce au dispositif de réglage situé sur l'appareil.

Caisson équipé d'un sélecteur de nombre de sanitaire (A=1 et 2 sanitaires, B= 3 et 4 sanitaires) permettant l'optimisation de la consommation et du niveau sonore.



Piquage sanitaire équipé de sonde



Piquage cuisine Convergent avec sonde



Réglage sonde hygro + ajustement du nombre de sanitaires



Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

DIMENSIONS (MM)

