




Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



COMMANDES ELECTRIQUES



INTERRUPTEUR SECTIONNEUR	Code	Pouvoir de coupure des contacts princiapux (AC23)		W (mm)	H (mm)	D (mm)	E* (mm)	F* (mm)	PE1	PE2
		Confort	Désenfumage**							
1 vitesse										
INTER PROX C15/D10 1V	700 800	15,4 A	10,2 A	90,5	90,5	102	80	80	M20	M12
INTER PROX C22/D14 1V	700 801	22,4 A	14,9 A	115	115	136	100	100	M25	M16
INTER PROX C29/D19 1V	700 802	29,8 A	19,8 A	115	115	136	100	100	M25	M16
INTER PROX C43/D28 1V	700 803	43 A	28,6 A	145	145	158	130	130	M25/32/40	M20
INTER PROX C68/D45 1V	700 804	68 A	45,3 A	167	220	144	151	203	M25/32/40	M20
2 vitesses										
INTER PROX C15/D10 2V	700 809	15,4 A	10,2 A	90,5	90,5	139	80	80	M20	M12
INTER PROX C22/D14 2V	700 810	22,4 A	14,9 A	115	115	163	100	100	M25	M16
INTER PROX C29/D19 2V	700 811	29,8 A	19,8 A	115	115	163	100	100	M25	M16
INTER PROX C43/D28 2V	700 812	43 A	28,6 A	145	145	188	130	130	M25/32/40	M20
INTER PROX C68/D45 2V	700 813	68 A	45,3 A	216	267	170	190	242	M40/50	M20


- Interrupteur-sectionneur, fonction marche/arrêt.
- 3 et 6 pôles de puissance. Cadenassable 3 points.
- Renvoi de position Ouvert/fermé. Pour moteur monophasé ou triphasé d'alimentation 230V ou 400V 50/60Hz. Montage extérieur possible.

- Indice de protection du boîtier IP65. Fourni avec passe-câbles.




COMMUTEUR TRIPHASE	Code	Alimentation (V)	Alimentation moteur
COMUT.E/T	703 808	380-400	III/380/50
			III/400/50
		220-230	III/220-380/50
			III/230-400/50

- Commutateur Y / Δ triphasé.
- Commutateur rotatif 3 positions: arrêt, Y et Δ.
- Intensité maxi.: 20A.
- Indice de protection du boîtier IP67



COMMUTEUR 3 POSITIONS	Code
COM 2	700 644

- Commutateur 3 positions (0/I/II)
- Commutateur rotatif permettant de commander les moteurs 2 vitesses monophasés
- Montage en surface
- Intensité maximale : 12A



COMMUTEUR 3 POSITIONS	Code
SELECTEUR 4P	707 902

- Commutateur rotatif permettant de commander tous moteurs 3 vitesses monophasés
- 4 positions 0/1/2/3
- Boîtier IP 65 Classe II en saillie
- Commutateur 4 positions (0/1/2/3)
- Intensité maxi = 12A