

GRILLES D'AÉRATION

Neolia®

Conçues pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air, les grilles d'aération Nicoll offrent une largeur de gamme qui permet tout type de pose sur tous supports, en intérieur comme en façade.

De la simple grille aux produits les plus design de la ligne Neolia®, les solutions de ventilation Nicoll maximisent les débits d'air.

PERFORMANCE

- Une résistance à toute épreuve.
- En composite ou aluminium, une gamme très large avec de nombreux coloris.
- Adaptées et conformes à la réglementation gaz et chauffage bois, les grilles de la ligne Neolia® combinent un design élégant à de hautes performances techniques.

INSTALLATION

- A clipser, à visser, à sceller ou à coller.
- Sur façade, carrelage, tubes, tuyaux, gaines, vitres et parois minces : des grilles adaptées à chaque mode de pose et à chaque support.



Extérieures

GRILLES D'AÉRATION SPÉCIALES FAÇADES

> À SCELLER / À COMBINAISONS - AVEC MOUSTIQUAIRE

Désignation	H x L ext. (mm)	Type*	Emb.	Cond.	Réf.
 M214	118 x 118	50	S1 F10		1M64 M64
	150 x 150	100	S1 F10	50	1M114 M114
	173 x 173	150	S1 F10	50	1M164 M164
	197 x 197	200	S1 F10		1M214 M214
 M164S	118 x 118	50	S1 F10		1M64S M64S
	150 x 150	100	S1 F10		1M114S M114S
	173 x 173	150	S1 F10		1M164S M164S
	197 x 197	200	S1 F10		1M214S M214S

> À VISSER OU À COLLER, APPLIQUES SPÉCIALES FAÇADE

Désignation	H x L ext. (mm) ou ø emboîture	Épaisseur mm	Type*	Emb.	Cond.	Sans moustiquaire	Réf. Avec moustiquaire
 GAPM1B	213 x 213	11	100	S1 F10			1GAPM1B GAPM1B
	246 x 246	11	150	S1 F10			1GAPM4B GAPM4B
 GAPMV	213 x 213	11	100	S1 F10			1GAPM1 GAPM1
	246 x 246	11	150	S1 F10		GAP4	1GAPM4 GAPM4
 GAPM2B	277 x 166	11	150	S1 F10			1GAPMV GAPMV
	277 x 166	11	150	S1 F10		GAPV	1GAPM4 GAPM4
 GAPM2	226 x 323	11	200	S1 F10			1GAPM2B GAPM2B
	226 x 323	11	200	S1 F10		GAP2	1GAPM2 GAPM2

Grilles destinées en rénovation, au recouvrement de grilles déjà scellées à la création de nouveaux passages d'air en ménageant l'esthétique de la façade

> POUR TUBES PVC

Désignation	H x L ext. (mm) ou ø emboîture	Type*	Emb.	Cond.	Sans moustiquaire Blanc	Avec moustiquaire Blanc	Gris anthracite
 GETM10B	ø 80	21	C10		GET8B		
			S1			1GETM8B	
 GETM12B	ø 100	37	C10		GET10B		
			S1			1GETM10B	1GETM10A
 GETM16A	ø 110	40	C10		GET11B		
			S1			1GETM11B	
	ø 125	65	C10		GET12B		
			S1			1GETM12B	1GETM12A
	ø 140	82	C10		GET14B		
			S1			1GETM14B	
	ø 160	113	C10		GET16B		
			S1			1GETM16B	1GETM16A
	ø 200	191	C10		GET20B		
			S1			1GETM20B	1GETM20A

* Type : section de passage d'air, type 100 : 65 cm² - type 150 : 98 cm² - type 200 : 130 cm²