

Nicoll

by aliaxis



SOLUTIONS **PLOMBERIE, SANITAIRE & BÂTIMENT**



MÉCANISMES ET ROBINETS FLOTTEURS

Issue d'un savoir-faire historique chez Nicoll, la large gamme de mécanismes et robinets flotteurs permet de répondre à la grande majorité des configurations de réservoirs WC du marché.

Le mécanisme double-volume et la technologie éco-concept de la gamme 3V, assurent un fonctionnement particulièrement écologique des chasses d'eau. Universel, le bouton 3V12 s'installe sur les réservoirs de toutes générations.

PERFORMANCE

- Réduction de la consommation : haute précision des mécanismes et flotteurs.
- Confort acoustique.

INSTALLATION

- Facile et rapide à monter.
- Maintenance aisée.



Mécanismes et robinets flotteurs



MÉCANISMES

> MÉCANISMES DOUBLE VOLUME ÉCONOMISEUR D'EAU

	Désignation	Ø de perçage couvercle	Hauteur recouvrement	Alimentation	Emb.	Cond.	Réf.
	3V12 , mécanisme double volume, système à câble universel, culot G 2"	6-50 mm	300 à 420 mm		B1	D-8	0702116*
	D3V12 , accessoire pour rénovation réservoir Porcher Aspirambo. Kit composé d'un joint bride rectangulaire et d'un écrou 2" spécifique. A commander en complément du 3V12	-	-		S1		0709314
	3V100 , mécanisme double volume avec trop plein recoupable, culot G 2"	40 mm	300 à 420 mm		B1	10	0709413
	3V101 , mécanisme double volume, système à câble, culot G 2"	16-50 mm	300 à 420 mm		B1	D-9	0702109*
	3V102 , set complet comprenant un mécanisme 3V101 et un robinet flotteur 1700	16-50 mm	300 à 420 mm	G 3/8"	B1	D-8	0703120*
	3V301 , mécanisme double volume, système à étrier, culot G 2"	40 mm	300 à 450 mm		B1	D-8	0702111*
	3V302 , set complet comprenant un mécanisme 3V301 et un robinet flotteur SIL10	40 mm	300 à 450 mm	G 3/8"	B1	D-8	0703121

> MÉCANISMES SIMPLE VOLUME


	Désignation	Ø de perçage couvercle	Hauteur recouvrement	Alimentation	Emb.	Cond.	Réf.
	1V11 , mécanisme simple volume, système à câble, culot G 2"	16 à 50 mm	300 à 420 mm		B1	8	0702124*
	3500B , mécanisme simple volume, système à tirette interrompable avec bouton blanc, culot G 2"	18 à 40 mm	310 à 470 mm		S1	20	0702022
	3500C , mécanisme simple volume, système à tirette interrompable avec bouton chromé, culot G 2"	18 à 40 mm	310 à 470 mm		S1	D-15	0702023
	3520B , set complet comprenant un mécanisme 3500B et un robinet flotteur 1585	18 à 40 mm	310 à 470 mm	G 3/8"	S1	D-15	0703033 et un

ROBINETS FLOTTEURS

> ALIMENTATION LATÉRALE

	Désignation	Alimentation	Emb.	Cond.	Réf.
	1700 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, rallonge télescopique pour diminuer grandement le bruit du siphonnage, mamelon laiton	G 3/8"	B1	D-14	0701107*
	1590 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 3/8"	S1	D-40	0701032
	SIL10 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 3/8"	B1	D-25	0701058
	SIL20 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 1/2"	B1	25	0701059
	1585 , robinet flotteur avec boule en polystyrène, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 3/8"	S1	50	0701031
	1582 , robinet flotteur avec boule en polystyrène, niveau d'eau réglable, mamelon plastique	G 3/8"	S1	50	0701030
	1503 , robinet flotteur à siège, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 3/8"	S1	70	0701010

> ALIMENTATION BASSE

	Désignation	Ø D	Emb.	Cond.	Réf.
	SIL30 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 3/8"	B1	D-22	0701052
	SIL50 , robinet flotteur silencieux (classe 2) et compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, mamelon laiton	G 1/2"	B1	D-22	0701053

ROBINETS D'ARRÊT

> ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE ET ROBINET D'ARRÊT DROIT

	Désignation	Alimentation	Emb.	Cond.	Réf.
	1530 , robinet d'arrêt avec écrou et bico à manette	G 3/8"	S1		0709050*
	1531 , robinet d'arrêt à manette portée de joint plate Ø 10 mm	G 3/8"	S1		0709051*
	1538 , robinet d'arrêt à manette portée de joint plate Ø 10 mm et avec écrou G 3/8"		S1		0709103*



Les références marquées d'un * sont



Nicoll