

Avec raccords à sertir

valsir®

Sortie droite Ø16



ou

Sortie coudé Ø16



ou

Sortie coudé Ø20



Application :

Le kit **VALEXPRESS** est utilisé pour la fixation de robinetterie de salle de bains ou de cuisine sur cloison en plâtre type "BA13®", "Placo®", "Gyproc®" ...

Le principe consiste à utiliser une plaque-support fixée par l'extérieur de la cloison.

Cette plaque-support recevant ses 2 coudes (ou raccords droits) spécifiques à raccorder directement au **tube multicouche PEXAL ou MIXAL VALSIR**.

Après le vissage complet des chevilles, les vis peuvent être retirées afin de limiter l'épaisseur et la quantité de colle à carrelage.

Destination :

L'ensemble se compose d'une plaque-support, de 2 coudes spécifiques taraudés femelle ou filetés mâle en laiton, des vis et des chevilles nécessaires à son montage.

VALEXPRESS est disponible pour Raccordement avec tube PEXAL ou MIXAL en Ø 16 mm et Ø 20 mm, à sertir. Sortie en femelle 1/2" pour raccordement robinetterie.


VALEXPRESS existe en **entraxe 150 mm** pour la robinetterie standard, en **entraxe 50mm** pour installation sous lavabo, évier ou radiateur, et en **version mono** pour les machines à laver et les robinets (toilettes, ...).

Spécifications :

- Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BA13).
- Entraxe : 150 mm, 50 mm ou monotrou (suivant modèle).
- Raccords multicouche PEXAL, MIXAL, sertissage multi-empreintes H, TH, U **droits ou coudés VALSIR** sous ATEC
- Température maximum : 95 °C.
- Pression maximum : 10 bar.
- Fluide : eau.
- Fiabilité et longévité supérieures.
- Platines testées en usine


GPLATmono

GPLATmonoDROIT



GKITPIQUAGE

GPLATevier et chauffage



GPLAT16X1/

GPLAT16X1/2DRT

GPLAT20X1/2GD

