



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN

T6 3010 DECO



10 bar

Les radiateurs panneaux habillés T6 3010 PLAN et T6 3010 DECO à raccordement central offrent par leur technologie innovante et leur système breveté d'alimentation en forme de T intégré au radiateur, nouveautés et avantages significatifs. Munis d'un insert thermostatique pré-monté en usine M30x1,5, Les radiateurs T6 garantissent encore plus de flexibilité lors de leur installation.



comfort delivered by

FINIMETAL

Panneaux habillés 6 orifices



T6 3010 PLAN (PM)

Le radiateur T6 3010 PLAN bénéficie d'un raccordement central avec une canne intégrée en forme de T, d'une pression de service de 10 bar et d'un insert thermostatique M30x1,5 pré-monté en usine. Muni de joues latérales et d'une grille supérieure maintenue par des clips marqués FINIMETAL, ce radiateur acier aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans les pièces à vivre en toute discrétion.



T6 3010 DECO (DM)

Sa face-avant décorative rainurée et ses joues latérales fixées à la grille supérieure par de subtils clips font du radiateur intégré T6 3010 Déco un objet de décoration à part entière dans votre intérieur. Son installation est simplifiée grâce au raccordement central et à son insert thermostatique M30x1,5 pré-monté en usine.


PRÉSENTATION DE LA GAMME T6 3010

MODÈLE 11 (PM ET DM)	MODÈLE 21 (PM ET DM)	MODÈLE 22 (PM ET DM)	MODÈLE 33 (PM ET DM)
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 000 mm	400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 2 200 mm
213 à 1918 watts	314 à 2602 watts	534 à 5007 watts	557 à 5319 watts


AVANTAGES DE LA GAMME T6



La **face avant plane ou décorative** du T6 3010 apporte à votre intérieur une touche de modernité et de douceur.



Doté de **6 orifices avec alimentation centrale** pour garantir une grande flexibilité de raccordement.



Le choix du modèle de radiateur après la **préparation du chantier** ou même le changement ultérieur est possible..



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN



10 bar

Le T6 3010 PLAN répond aux tendances design et épurées actuelles avec sa face avant lisse et plane tout en assurant également un gain de temps lors de l'installation grâce à son raccordement central.



comfort delivered by

FINIMETAL



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN



Informations techniques

Face avant	Plane lisse
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	M30 X 1,5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Traffic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21PM	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur

Exemple :

commande d'un T6 3010 21PM
de Hauteur 400 mm et
de Longueur 600 mm



10 bar

MODÈLE 11 PM	MODÈLE 21 PM	MODÈLE 22 PM	MODÈLE 33 PM
400 à 1 600 mm 231 à 1 659 watts	400 à 2 000 mm 314 à 2 602 watts	400 à 3 000 mm 534 à 5 007 watts	400 à 1 600 mm 857 à 4 423 watts

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme T6 3010 Plan en un clin d'œil

FINIMETAL T6 3010 PLAN																								
Modèle	11						21						22						33					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																								
400	24	24	24	12	12	12		32	16	16	16	16		24	12	12	12	12			8	8	8	8
520	24	24	24	24	12	12		24	16	16	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
600	24	24	12	12	12	12		24	8	8	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
720		24	12	12	12	12		24	8	8	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
800	12	12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
920		12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1000	12	12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	12	6	6	4	4	4	4	4	4
1120		12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1200	12	12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1320		12	12	12	12				8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1400		12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1600		12	12	12	12			8	8	8				6	6	6	6	6	4	4	4	4		
1800								8	8	8					6	6								
2000									8	8					6	6								
2200															6	6								
2400																								
2600															6	6								
2800																								
3000															6	6								

Profondeur de gamme

T6 3010 PLAN

MODÈLE 21 PM



Type 21PM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	314 159	395 201	469 241	520 267	604 310	708 360
520	75 / 65 / 20 55/45/20	408 207	514 261	610 314	677 348	785 404	920 467
600	75 / 65 / 20 55/45/20	470 239	593 301	704 362	781 402	906 466	1061 539
720	75 / 65 / 20 55/45/20	564 286	711 361	844 435	937 482	1087 559	1274 647
800	75 / 65 / 20 55/45/20	627 318	790 401	938 483	1041 535	1208 621	1415 719
920	75 / 65 / 20 55/45/20	721 366	909 462	1079 556	1197 615	1389 714	1627 826
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	878 446	1106 562	1173 604	1301 669	1510 776	1769 898
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	941 478	1185 602	1313 676	1457 749	1691 869	1981 1006
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1035 525	1304 662	1407 724	1561 803	1812 931	2123 1078
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	1098 557	1383 702	1548 797	1717 883	1993 1024	2335 1186
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	1254 636	1580 802	1642 845	1821 936	2114 1087	2477 1258
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	1411 716	1778 903	1876 966	2082 1071		
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	1568 796	1975 1003	2111 1087	2342 1204		
2000	75 / 65 / 20 55/45/20			2345 1207	2602 1338		

Stocké