

THERMACOME® CLASSIQUE



Ensembles répartiteurs

RACCORDS POUR ENSEMBLES RÉPARTITEURS EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE OU ACIER INOXYDABLE

À monter sur les ensembles répartiteurs MS ou acier inoxydable avec modules sphéro-coniques.

CODE	DÉSIGNATION
Raccords à compression (avec écrou 3/4")	
523134-S2A	Pour tube 16 x 1,5
523135-S2A	Pour tube 20 x 1,9
Raccords à sertir à double étanchéité (avec écrou 3/4")	
523008-S2A	Pour tube 16 x 1,5
523007-S2A	Pour tube 20 x 1,9



COFFRETS MÉTALLIQUES UNIVERSELS À ENCASTRER POUR ENSEMBLES RÉPARTITEURS

CODE	DÉSIGNATION
524871	Coffret universel type 1 (L 410 x H 460 mm - Prof. : 105/145 mm)
524872	Coffret universel type 2 (L 610 x H 460 mm - Prof. : 105/145 mm)
524873	Coffret universel type 3 (L 810 x H 460 mm - Prof. : 105/145 mm)
524877	Kit rail DIN Régul./ Récept. 6 canaux



*A utiliser lorsque vous souhaitez intégrer une base 6 canaux radio et filaire dans un coffret métallique. Garantit une protection contre les projections d'eau et facilite le passage des câbles électriques pour raccorder la base 6 canaux aux thermomoteurs.

Exemples de configuration avec collecteur THERMACOME

Nombre de circuits	Collecteurs avec vannes seuls		Collecteurs avec vannes + kit rail DIN	
	MS	Acier	MS	Acier
2	TYPE 1	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 2
3	TYPE 2	TYPE 1	TYPE 3	TYPE 2
4	TYPE 2	TYPE 1	TYPE 3	TYPE 2
5	TYPE 2	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 3
6	TYPE 2	TYPE 2	—	TYPE 3
7	TYPE 3	TYPE 2	—	TYPE 3
8	TYPE 3	TYPE 3	—	TYPE 3
9	TYPE 3	TYPE 3	—	—
10	TYPE 3	TYPE 3	—	—

Contrôle

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE CTH 18 POUR PIÈCES NON RAFRAÎCHIES

CODE	DÉSIGNATION
524000*	Cartouche thermostatique CTH 18



KITS DE RÉPARATION

CODE	DÉSIGNATION
Kit de réparation mécanique (après enrobage) Une trappe visible doit être mise en place	
523396	Kit compression pour tubes 16 x 1,5
523397A	Kit à compression pour tubes 20 x 1,9
Kit de réparation à sertir (encastrement admis - cf ATEC)	
523391A	Kit à sertir pour tubes 16 x 1,5
523392A	Kit à sertir pour tubes 20 x 1,9
Kit de réparation à glissement	
524120	Kit de réparation à glissement DN 16

L'encastrement du kit à sertir sous Atec est autorisé sans avoir à mettre en place une trappe de visite



SUPERPLASTIFIANT ENROBAGE BETON

Plastifiant

CODE	DÉSIGNATION
893203	Superplastifiant Sikacome® 4x5 l
893204	Superplastifiant Sikacome® 1x20 l



- Dosage : 0,7% du poids du ciment
- Conforme à la norme NF EN 934.2 (cf DTU 65.14)

Entraîneur d'air

CODE	DÉSIGNATION
893205	Entraîneur d'air 4x5 l

- Dosage : 0,15% du poids du ciment