



BOSCH

Des technologies pour la vie

Le confort et la performance
énergétique

Climate 5000 RAC

Pompe à chaleur air/air mono-split
réversible DC Inverter



3 ans garantie
pièces



5 ans garantie
compresseur



SCOP
5,2*



SEER
7,1*

Les points forts

- Unités compactes et design
- Bas niveau sonore et mode silence
- Mode faible consommation à l'arrêt 1W
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Qualité d'air filtration haute efficacité
- Confort additionnel avec sonde déportée (Activation Follow Me)



* Selon modèles.

www.bosch-chauffage.fr



Pompe à chaleur air/air mono-split réversible DC Inverter Climate 5000 RAC

Modèle	Climate 5000 RAC 2,6-2	Climate 5000 RAC 3,5-2	Climate 5000 RAC 5,3-2	Climate 5000 RAC 7-2
Désignation unité extérieure	5000 RAC 2,6-2 OUE	5000 RAC 3,5-2 OUE	5000 RAC 5,3-2 OUE	5000 RAC 7-2 OUE
Référence unité extérieure	8 733 500 822	8 733 500 823	8 733 500 824	8 733 500 825
Désignation unité intérieure murale	5000 RAC 2,6-2 IBW	5000 RAC 3,5-2 IBW	5000 RAC 5,3-2 IBW	5000 RAC 7-2 IBW
Référence unité intérieure murale	7 739 834 579	7 739 834 581	7 739 834 583	7 739 834 584
Caractéristiques générales				
Puissance nominale froid (min / max) (W)	2 638 (909 / 3 400)	3 517 (1 114 / 4 162)	5 275 (1 817 / 6 125)	7 034 (2 081 / 7 948)
Puissance nominale chaud (min / max) (W)	2 931 (821 / 3 370)	3 810 (1 084 / 4 220)	5 568 (1 377 / 6 741)	7 327 (1 612 / 8 792)
Puissance absorbée nominale froid (W)	710 (100 / 1 240)	1 237 (130 / 1 580)	1 539 (140 / 2 360)	2 345 (160 / 2 960)
Puissance absorbée nominale chaud (W)	739 (120 / 1 200)	964 (100 / 1 580)	1 480 (200 / 2 410)	2 035 (260 / 3 140)
Alimentation électrique (Ph-V-Hz)	1Ph - 230V - 50 Hz			
EER / SEER	3,7 / 6,2	2,8 / 6,1	3,4 / 7,1	3,0 / 6,1
COP / SCOP	4,0 / 4,9	4,0 / 4,6	3,8 / 5,2	3,6 / 5,0
Pression sonore unité intérieure (H/M/B/Silence ⁽¹⁾) (dB(A))	40 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	44,5 / 42 / 34,5 / 28
Pression sonore unité extérieure (dB(A))	55,5	56	56	59,5
Débit d'air unité intérieure (m³/h)	466 / 360 / 325	534 / 404 / 305	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Débit d'air unité extérieure (m³/h)	1 700	1 700	2 000	3 000
Plage de fonctionnement				
Mode froid (°C)	-15 à 50			
Mode chaud (°C)	-15 à 30			
Classe ErP ⁽²⁾				
Classe énergétique froid / chaud	A++ / A+	AA++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensions et poids				
Unité intérieure (L x P x H) (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1 040 x 220 x 327
Unité extérieure (L x P x H) (mm)	700 x 275 x 550	700 x 275 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
Poids net (unité intérieure / unité extérieure) (kg)	7,5 / 22,8	7,5 / 22,7	10 / 34	12,3 / 51,5
Caractéristiques frigorifiques				
Type de réfrigérant (PRG)	R32 (675)			
Longueur de raccordement standard (m)	5	5	5	5
Charge additionnelle (g/m)	12	12	12	24
Longueur min / max (m)	3 / 25	3 / 25	3 / 30	3 / 50
Dénivelé max (m)	10	10	20	25

⁽¹⁾ Haut / Moyen / Bas / Silence. ⁽²⁾ Energy Related Product : produits liés à l'énergie.



* En cours de certification.