

Quantité	Description
----------	-------------

1

UP 20-30 N 150



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [59643500](#)

Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

La pompe est équipée de :

- * Paliers radiaux et arbre en céramique.
- * Butée axiale en carbone.
- * Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
- * Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.
- * Corps de pompe Acier inoxydable.

Moteur 1-phasé.

Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: 2 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Technique:

Classe TF: 95

Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,WEEE

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Roue mobile: Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 80 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Raccordement tuyauterie: G 1 1/4

Pression par étage: PN 10

Entraxe: 150 mm

Donnée électrique:

Puissance absorbée en vitesse 3: 75 W

Fréquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1 x 230 V

Intensité vit. 3: 0.31 A

Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2 µF

Indice de protection (IEC 34-5): IP44

Classe d'isolement (IEC 85): F

Autres:



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

29/09/2022

Quantité	Description
1	Poids net: 2.1 kg Poids brut: 2.3 kg Colisage: 0.004 m3 N° VVS danois: 380621100 N° RSK suédois: 5803029 N° LVI finlandais: 4615606 N° NRF norvégien: 9042211 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137030

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UP 20-30 N 150
Code article:	59643500
Numéro EAN::	5708601058745
Prix:	EUR 585
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	30 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	80 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/4
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	150 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	75 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.31 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	Impédance protégée
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	2.1 kg
Poids brut:	2.3 kg
Colisage:	0.004 m3
N° VVS danois:	380621100
N° RSK suédois:	5803029
N° LVI finlandais:	4615606
N° NRF norvégien:	9042211
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

