

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE

Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2



besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m





Unicell NT-S

Préparateur d'eau sanitaire sous forme d'accumulateur à collecteur vertical en acier S235JR comprenant isolation en mousse rigide PU et jaquette de 5 mm en RAL 906 Argent, Protection anticorrosion côté eau sanitaire par émaillage selon DIN 4753 et anode en magnésium.

Transfert de chaleur optimal via deux collecteurs à tuyau droit intégrés, manchon de raccordement 1½" pour le montage ultérieur d'une cartouche chauffante électrique, pieds réglables en hauteur, thermomètre analogique et équipé de tous les raccords nécessaires

Cartouche chauffante électrique

composée d'une tête de vis nickelée au cuivre avec résistances chauffantes et thermostat de régulation intégré (10-95 °C) et limiteur de température de sécurité (110 °C).

Convient pour le chauffage de l'eau sanitaire (Inc. 825)

- 230 V monophasé, puissance max. 3,0 kW

- 400 V triphasé, puissance min. 4,5 kW raccord : 6/4" à filetage mâle

Classe d'efficacité énergétique :

- Unicell NT-S 200 avec 50 mm de mousse rigide PU classe B
- Unicell NT-S 300 avec 50 mm de mousse rigide PU classe C
- Unicell NT-S 500 avec 50 mm de mousse rigide PU classe C



Accumulateur		Sommaire	Référence	R
Unicell NT-S 200	B	199 l	15950	B1
Unicell NT-S 300	C	291 l	15951	
Unicell NT-S 500	C	493 l	15952	



Accessoires		Référence	R
Cartouche chauffante électrique 2,25 kW raccord 1½"	L = 380 mm	38030A	B1
Cartouche chauffante électrique 3,00 kW raccord 1½"	L = 380 mm	38031A	
Cartouche chauffante électrique 4,50 kW raccord 1½"	L = 470 mm	38032A	