

Conduit Chemilux Condensation D80mm PPTL long.500mm avec joint peroxyde

Numéro d'article: 222951

Les conduits et coudes simple paroi Ubbink permettent le raccordement de chaudières de type B2p.



- Installation par emboîtement
- Recoupable sans bavure
- Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats

Informations détaillées

Le conduit simple paroi est recoupable pour s'adapter à toutes les configurations. Conçu en polypropylène et équipé de joints en EPDM, le conduit en PPTL Ubbink est spécialement adapté aux appareils à condensation gaz ou fioul. Sans soudure, il ne rouille pas et ne se perce pas.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	222951	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645114293	Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	92,5 mm	Longueur brute	500 mm
Largeur	92,5 mm	Poids net	0,32 kg

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	80 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Épaisseur du conduit de fumée	2,2 mm
Matériau	PPTi

Matériau du joint	EPDM gris
Méthode de production	Extrusion
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Type de système	Simple paroi

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm

Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	92,5 mm
Emballage / Largeur commerciale	92,5 mm
Emballage / Longueur commerciale	500 mm
Emballage de l'unité	Non-emballé

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,4 kg