27785 - Flexvent Solar 3/8

Product Datasheet 2024/09/13

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

- Pour installations à énergie solaire.



Caractéristiques techniques

- Commande manuelle, sans vanne d'isolement ni clef de purge.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 200 °C.
- Pression de service max. : 10 bar.
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Convient pour un ajout d'antigel à base de éthanol jusqu'à 30%.

Description		Flexvent Solar R3/8" Ni
Code		27785
EAN		08712874277854
Modèle		Flexvent Solar - Manuel
Dimensions	Ø [mm]	30
	H. [mm]	75,5
Raccordement		R 3/8"
Vanne d'Isole-ment		non

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Solar R3/8" Ni
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	27785
EAN	08712874277854

Classification caractéristiques

Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre interieur	3/8'' (10)
Diamètre extérieur tube	17.2 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Bride de la plage de pression	PN 10
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	200 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	18.5 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	75.5 Millimetre
Hauteur	75.5 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Oui

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Statement of Conformity
Flexvent Solar ADSK
Flexvent Solar DWG
Flexvent Solar IPT
Flexvent Solar STEP
Folder
Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques
Flexvent Life Cycle Assessment

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.