

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE

Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2



besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m



Extension de régulation



Désignation	Référence	R
Sonde d'applique , sonde additionnelle pour un deuxième départ circuit de chauffage ou sonde additionnelle pour un quatrième départ circuit de chauffage avec un Module de circuit de chauffage Référence : 10625	18647	
Module de circuit de chauffage pour gérer deux circuits de chauffage mélangés supplémentaires avec boîtier mural et 1 sonde applique	10625	
Module hydraulique avec boîtier mural et 2 sondes immergées pour commande de 2 pompes ou 1 pompe et 1 vanne directionnelle avec jusqu'à 6 sondes	10627A	
Kit de modules comprenant 1 module de circuit de chauffage et 1 module hydraulique, 2 sondes immergées et 1 sonde d'applique	10626A	
Circuit RC y compris socle, Relais et filtre RC Pour l'intégration de pompes à haut rendement sans possibilité de connexion d'un signal de commande PWM 0-10V pour la régulation de la vitesse de pompe	10669	
Sonde immergée avec 5 m de câble comme sonde additionnelle pour module hydraulique (pour ECS. Tampon, chaudière supplémentaire)	18641	
Gestion de l'accumulateur stratifié 2 sondes immergées avec câble 5 m	18640A	
Gestion à sondes multiples 4 sondes immergées avec câble 5 m, descriptif voir page Pour une meilleure gestion de la charge de l'accumulateur	18648A	
Sonde de collecteur Pt 1000 avec 1 m de câble silicone pour régulation solaire	66696B	
Kit solaire WMZ Kit compteur de chaleur, comprenant un générateur d'impulsions de débit ETW-S 2,5, une sonde de collecteur et deux sondes d'applique pour saisie des températures de départ et de retour	10643	
Sonde d'ambiance FRA avec commutateur jour et commande à distance	68124	S1
Tableau de commande RBG 3200 Raccordement par système BUS ; le module principal ne peut se voir raccorder que 2 RBG 3200 maximum.	68113	
Tableau de commande RBG 3200 à écran tactile 4,3" Raccordement par système BUS ; le module principal ne peut se voir raccorder qu'1 RBG Touch maximum.	68313	
Module en cascade avec boîtier mural Il est possible de raccorder jusqu'à 4 chaudières en cascade (nombre de modules nécessaires = nombre de chaudières-1)	68123	
Masterbox de cascade Sert d'interface pour les chaudières à chargement automatique Fröling montées en cascade, composé d'un module cascade avec des relais et des borniers pour faciliter le câblage des interrupteurs d'arrêt d'urgence et un boîtier de connexion domestique	10645	
Câble de bus de type LIYCY (TP) 2x2x0,5 longueur de câble max. 500 m Câble de bus Longueur 25 m en rouleau Câble de bus Longueur 50 m en rouleau Câble de bus Longueur 100 m en rouleau	66649 66647B 66650	
Logiciel de visualisation pour analyse via PC	18815C	
Câble sériel 1,8 m	69007	
Adaptateur Digitus USB 1.1 vers sériel	69008	
Module HS 3200 de circuit chauffage indépendant 3200 Pour gérer deux circuits de chauffage mélangés indépendamment de la chaudière avec boîtier mural, 1 sonde applique et 1 sonde extérieure. Extensible avec module de circuit de chauffage et Hydraulique. (LxHxP 490x330x140 mm)	10771	

***Forfait pour mise en service 1 circuit de chauffage ou hydraulique**
Artikel-Nr. 99264