Radiateurs design Kermi





La formule d'efficacité Kermi:

Kermi system x optimised & electro te solutions ›



Vous pouvez vous y fier

Label RAL: la garantie d'une qualité certifiée

Puissance calorifique selon la norme européenne NF EN 442 et DIN EN 442

Système de gestion certifié selon ISO 9001/140001/50001


Qualité de produit Intégralement fiable selon EN 442

La garantie d'une qualité certifiée

Données produits complètes pour le processus de planification BIM

Tabeo®, Tabeo®-V, Tabeo®-E

Accessoires


Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité	
Kit distributeur à vanne, équerre					
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**				
	Cache blanc	**ZV0041 0001**	**1**	**unité**	
	Cache chrome	**ZV0041 0002**	**1**	**unité**	
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0041 0003**	**1**	**unité**	
Kit distributeur à vanne, droit					
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**				
	Cache blanc	**ZV0040 0001**	**1**	**unité**	
	Cache chrome	**ZV0040 0002**	**1**	**unité**	
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0040 0003**	**1**	**unité**	

Duett®, Duett®-E, Duett®-D

Accessoires

Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité
Patère porte-serviettes				
	Profondeur supplémentaire en cas de patère porte-serviettes montée + 63 mm.			
	Finition laquée aluminium	**ZC0101 0001**	**1**	**unité**
	Finition chromée	**ZC0101 0002**	**1**	**unité**
Barre porte-serviettes droite				
	Profondeur supplémentaire en cas de barre porte-serviettes montée + 63 mm.			
	Convient pour une longueur de 934 mm. Raccourcissable aux longueurs 484, 634 et 784 mm.			
	Finition laquée aluminium	**ZC0102 0001**	**1**	**unité**
	Finition chromée	**ZC0102 0002**	**1**	**unité**
Brosse de nettoyage				
				
	Brosse de nettoyage en trois parties	**ZK0013 0002**	**1**	**unité**
Kit distributeur à vanne, équerre				
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccordement pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**			
	Cache blanc	**ZV0041 0001**	**1**	**unité**
	Cache chrome	**ZV0041 0002**	**1**	**unité**
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0041 0003**	**1**	**unité**

Accessoires

Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité
Pièce en T				
	Pour Basic-50 et claustra Basic-50. Pour le raccordement du kit électrique dans le départ et le retour de chauffage.			
	Chromé	**ZT0056 0001**	**1**	**unité**
Kit distributeur à vanne, équerre				
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle).Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**			
	Cache blanc	**ZV0041 0001**	**1**	**unité**
	Cache chrome	**ZV0041 0002**	**1**	**unité**
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0041 0003**	**1**	**unité**
Kit distributeur à vanne, droit				
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle).Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**			
	Cache blanc	**ZV0040 0001**	**1**	**unité**
	Cache chrome	**ZV0040 0002**	**1**	**unité**
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0040 0003**	**1**	**unité**

Accessoires

Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité
Kit distributeur à vanne, équerre				
	Pour B20-S M, B20-R M. Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés (indépendamment de la direction d'écoulement) pour la vanne thermostatique intégrée. **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**			
	Cache blanc	**ZV0041 0001**	**1**	**unité**
	Cache chrome	**ZV0041 0002**	**1**	**unité**
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0041 0003**	**1**	**unité**
Kit distributeur à vanne, droit				
	Pour B20-S M, B20-R M. Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**			
	Cache blanc	**ZV0040 0001**	**1**	**unité**
	Cache chrome	**ZV0040 0002**	**1**	**unité**
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0040 0003**	**1**	**unité**

Accessoires

Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité	
Barre porte-serviettes					
	Pour Pateo Profondeur supplémentaire en cas de barre porte-serviettes montée + 48 mm.				
	Finition acier inoxydable brossé				
	Convient pour une longueur de 500 mm	**ZC0100 0001**	**1**	**unité**	
	Convient pour une longueur de 600 mm	**ZC0100 0002**	**1**	**unité**	
	Convient pour une longueur de 700 mm	**ZC0100 0003**	**1**	**unité**	
	Finition acier inoxydable poli				
	Convient pour une longueur de 500 mm	**ZC0110 0001**	**1**	**unité**	
	Convient pour une longueur de 600 mm	**ZC0110 0002**	**1**	**unité**	
	Convient pour une longueur de 700 mm	**ZC0110 0003**	**1**	**unité**	
Vanne équerre coudée					
	Finition chromée				
	**Vanne équerre coudée, raccordement à gauche.**				
	DN 15 ½" (tête thermostatique à droite), M30 x 1,5	**ZV0030 0003**	**1**	**unité**	
	**Vanne équerre coudée, raccordement à droite.**				
	DN 15 ½" (tête thermostatique à gauche), M30 x 1,5	**ZV0030 0004**	**1**	**unité**	
Raccord de retour, équerre					
	**Finition chromée**				
	DN 15 ½"	**ZV0018 0002**	**1**	**unité**	
Kit distributeur à vanne, équerre					
	Pour le raccordement au radiateur avec G ½" (filetage femelle), y compris adaptateur mâle ½" x ¾". Raccordements au réseau de conduite ¾" Euro cône (filetage mâle). Raccord pour tête thermostatique M30 x 1,5. Vanne réglable (livrée pour fonctionnement bitube, vanne avec le plus grand préréglage, incl. capuchon de chantier). Le réglage de la broche de dérivation permet aussi le fonctionnement monotube! Écoulement possible des deux côtés pour la vanne thermostatique intégrée (indépendamment de la direction d'écoulement). **Kit comprenant:** 1 raccord avec entraxe 50 mm entre le radiateur et le réseau de conduite avec vanne intégrée, 1 cache décoratif, 2 adaptateurs mâles. **Remarque: Tenir compte du sens d'écoulement dans le radiateur.**				
	Cache blanc	**ZV0041 0001**	**1**	**unité**	
	Cache chrome	**ZV0041 0002**	**1**	**unité**	
	Cache finition acier inoxydable	**ZV0041 0003**	**1**	**unité**	

Concept de couleurs Kermi

Le concept de couleurs innovant. Dans l'air du temps.

Couleur de série

Blanc, RAL 9016

RAL CLASSIC



Laquage possible dans toutes les couleurs RAL CLASSIC

Éditions couleurs



Édition Metallic

- Onyx
- Slate
- Lava
- Anthracite Grey
- Graphite Metallic
- Aluminium Grey
- Classic Grey
- Aluminium January
- Argent brillant Metallic
- Ice Blue
- Mid Blue
- Ripol



Édition Terra

- Dark Brown
- Classic Copper
- Noble Gold
- Orange Brown
- Noble Pink
- Sahara Brown
- Grey Gold

Galvanisation à chaud (laquage structuré RAL 9016)

Protection anticorrosion particulièrement résistante pour des exigences élevées dans les zones possédant une atmosphère humide et/ou agressive (par ex. sites industriels, piscines, etc.). Il en va de même pour les pièces qui sont régulièrement nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression. La galvanisation à chaud apporte ainsi la meilleure protection anticorrosion qui soit.

Couche de protection anti-corrosion

La nouvelle couche de protection anti-corrosion de Kermi est idéal pour les zones où une protection accrue contre l'humidité est nécessaire. Un laquage est évidemment possible dans n'importe quelle couleur avec la qualité exceptionnelle habituelle de Kermi.







Édition Pastell

Tranquil

Aegean

Ivory

Pergamon

Breeze

Edelweiss

Snow



Édition Nature

Teak

Maple

Sunny

Solaris

Reed

Forest

Les techniques d'impression ne permettent pas d'éviter les différences de couleur.



Pompe à chaleur
x-change



Accumulateur
thermique
x-buffer



Chauffage/
Rafraîchissement de
surface x-net



Radiateurs
panneaux
therm-x2



Ventilation de pièces
d'habitation x-well



Radiateurs design



Paroi chauffante



Plinthe

Une chaleur bienfaisante avec la gamme complète de solutions Kermi pour le climat ambiant.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.kermi.fr/www.kermi.be

KERMI

Thermal comfort | Shower design

Arbonia Kermi France
17A rue d'Altkirch
CS 70053
F-68210 Hagenbach

Tél. +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax +33 (0) 3 89 40 04 25
www.arbonia.fr · info@arbonia.fr
www.kermi.fr / www.kermi.be · info@kermi.fr

A company of Arbonia Group
ARBONIA