



HPI-S
POMPE À CHALEUR AIR/EAU



■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ■ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant

Certification
F-GAZ

T° 35°
A+++

T° 55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des
pompes à chaleur
air/eau



Cascade possible et bouteille
de découplage intégrée

- > Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse – réf.: 100017830
- > Kit tubulures internes d'adaptation pour montage d'une V3V – réf.: 100017832

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP		
HPI-S 4.5 MR (appoint électrique intégré)	7746 954	4,5	230V (mono)	5,11		
HPI-S 6 MR (appoint électrique intégré)	7746 956	6	230V (mono)	4,18		
HPI-S 8 MR (appoint électrique intégré)	7746 958	8	230V (mono)	4,27		
HPI-S 11 MR (appoint électrique intégré)	7746 960	11	230V (mono)	4,18		
HPI-S 11 TR (appoint électrique intégré)	7746 962	11	400V (tri)	4,18		
HPI-S 16 MR (appoint électrique intégré)	7746 964	16	230V (mono)	4,22		
HPI-S 16 TR (appoint électrique intégré)	7746 966	16	400V (tri)	4,22		
HPI-S 22 TR (appoint électrique intégré)	7746 967	22	400V (tri)	3,96		
HPI-S 27 TR (appoint électrique intégré)	7746 970	27	400V (tri)	3,90		