

Les vannes d'équilibrage statiques NexusValve Vertex DN65 à DN350 sont des vannes à orifices variables à double régulation avec brides. Elles sont utilisées lors de la mise en service du chauffage et de la climatisation et sont nécessaires aux circuits de plomberie. Elles sont utilisées pour l'équilibrage hydraulique, pour le chauffage ainsi que pour permettre le refroidissement des installations.

Caractéristiques techniques

- Température de service : -10°C à 200°C .
- Niveau de pression : PN 16.
- Raccordement : Bride.
- Diamètre nominal : DN 65 - DN 350.



Description	Vertex DN 80
Code	751513
EAN	03430650096691
Modèle	<u>NexusValve Vertex DN 65 - DN 350</u>
Diamètre nominal [DN]	80
Raccord	3"
Kvs [m ³ /h]	111,0

Classification données générales

Groupe Etim	Flow control valves
Classe Etim	Régulateur de débit
Nom du produit	REGUL.- VANNE EQUILIBR. BRIDE - DN80
Marque	Comap
type produit	Static Balancing
Code	751513
EAN	03430650096691

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Fonte grise
Matière du boîtier	Fonte grise
Qualité de matière	Autre
Traitement de la surface	Non-traité
Nom. diamètre intérieur	DN 80
Raccordement 1	Flasque
Connexion avec embrayage 1	Non
Raccordement 2	Flasque
Connexion avec embrayage 2	Non
Convient pour eau du robinet	Non
Adapté pour l'eau chaude	Non
Convient pour eau chauffage central	Oui
Commande manuelle	Non
Motorisé	Non
Thermostatique	Non
avec le drain	Non
Avec thermomètre	Non
Avec le pointeur de position	Non
Avec la mesure de mamelons	Non
Avec nipples de mesure étendue	Non
Avec une connexion de mesure	Non
Avec raccordement à ligne impulsionnelle	Non
Valeur Kvs	111
Label de contrôle KIWA	Non
avec une isolation	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation and operating instruction](#)

[Certificate Valves RUS](#)

[NexusValve Vertex](#)

[NexusValve Fluctus, Passim, Vertex](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr