

Epreuve des conduites d'eau et des réservoirs

TP 25

Petite pompe de précision robuste pour épreuve jusqu'à 25 bar



Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Epreuve avec eau ou huile des systèmes de canalisations dans les habitations et les sites de production, ainsi que dans les réservoirs à utilisation industrielle jusqu'à 25 bar)

AVANTAGES D'UTILISATION

- Résultats sûrs et précis de la mesure : le système de valves doubles (Twin Valve) permet le contrôle automatique de la pompe ainsi qu'un réglage fin et exact de la pression
- Le flexible de contrôle avec treillis métallique empêche les erreurs de mesure pouvant se produire en fonctionnement suite à l'évasement du flexible
- Réservoir métallique résistant aux intempéries et au froid traité DURAMANT®

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de contrôle et de pression : 0 - 25 bar
Volume d'aspiration par course : env. 16 ml / course
Dimensions (L x l x H) : 380 x 215 x 156 mm
Connexion : R 1/2"
Réservoir : acier, traité Duramant



Pour les utilisations quotidienne sur le chantier : transportable dans toutes les voitures



Désignation	Plage de pression	kg		N°
Pompe de contrôle TP 25	jusqu'à 25 bar	4,6	1 4	60250
Kit de maintenance pour les valves TP 25			1	60251

RP 30

Petite pompe légère pour épreuve jusqu'à 30 bar



Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Epreuve avec eau ou huile des systèmes de canalisations dans les habitations et les sites de production, ainsi que dans les réservoirs à utilisation industrielle (jusqu'à 30 bar).

AVANTAGES D'UTILISATION

- Le flexible de contrôle avec treillis métallique empêche les erreurs de mesure pouvant se produire en fonctionnement suite à l'évasement du flexible
- Réservoir en plastique ABS résistant à la corrosion – et aux chocs avec fond renforcé

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de contrôle et de pression : 0 - 30 bar, par pas de 1 bar
0 - 440 psi, par pas de 20 psi
Volume d'aspiration par course : 16 ml / course
Dimensions (L x l x H) : 440 x 200 x 240 mm
Connexion : R 1/2"
Réservoir : Plastique ABS



Simple, léger et pratique, pour toutes les applications habituelles dans le secteur de la construction de logements



Désignation	Plage de pression	kg		N°
Pompe de contrôle RP 30	jusqu'à 30 bar	4,5	1 4	61130
Flexible de contrôle		0,4	1	R6112500