Anniversary | 100 YEARS**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better*

CHAUFFAGE - CLIMATISATION



2021 / 2022

POMPES À CHALEUR AIR/AIR

SÉRIE M ET MR SLIM

CATALOGUE RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

* La culture du meilleur **100 ans

MURAL GRANDES PIÈCES
MSZ-AP VG / MSZ-GF VE2

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES DE CE PRODUIT
EN SCANNANT CE QR CODE



MSZ-AP VG

MSZ-GF VE2

LA SOLUTION GRANDES PIÈCES

- Soufflage longue portée (jusqu'à 12 m) et grand angle (150°)
- Balayage vertical et horizontal
- Alimentation depuis le groupe extérieur
- Raccords Flare

A⁺⁺/A⁺⁺ CLASSE ÉNERGÉTIQUE(1)
SCOP JUSQU'À 4,6
MODE CHAUD -15/+24°C
MODE FROID -10/+46°C
À PARTIR DE 29dB(A)
GAMME CHAUFFAGE SEUL - RT2012
WI-FI COMPATIBLE
COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX
Remplace R22/R410A

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



MSZ-AP



MSZ-GF

INFRAROUGE
- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets
- Programmation hebdomadaire

SUPPORT **EN OPTION**



MAC-1300RC
Couleur : blanc
EN OPTION MSZ-AP
DE SÉRIE MSZ-GF

TÉLÉCOMMANDE EN OPTION

FILAIRE (avec **MAC-397IF-E** obligatoire)

PAR-40 MAA (voir p.189),
PAC-YT52 (voir p.188),
PAR-CT01 (voir p.190).

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard anti-bactérien (AP60/71)

- Effet : Anti-poussière / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : ≥800µm

FILTRATION EN OPTION

Filtre électrostatique à enzyme (AP60/71)

Référence accessoire : **MAC-2360FT-E**

- Effet : Antibactérien
- Taille des particules filtrées : 1~10µm

NOUVEAU

PURIFICATEUR D'AIR PLASMA QUAD CONNECT EN OPTION

- Effet : détruit efficacement les bactéries, virus, allergènes, moisissures, poussières et les particules fines PM 2.5
- Taille des particules filtrées: 0.1~1µm

NB : Information sur la filtration du MSZ-GF sur demande

INTERFACE WI-FI EN OPTION

Application MELCloud

MAC-567IF-E

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.188)

MELCloud™ Google play Available on the App Store

Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :
- Amazon Alexa
- Google Home

AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

Interface commande pour télécommande filaire
MAC-397IF-E
(voir la p.194)

Interface M-Net
MAC-334IF-E
(voir la p.194)

Déflecteur d'air



(voir p.205/208)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

MURAL GRANDES PIÈCES INVERTER
MSZ-AP VG / MSZ-GF VE2



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE INVERTER

- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Régulation précise
- Technologie R32 (MUZ-AP)
- Technologie R410A (MUZ-GF)



MUZ-AP 60 VG
MUZ-AP 71 VG
MUZ-GF 60/71 VE

INVERTER			R32 MSZ-AP60VG / MUZ-AP60VG	R32 MSZ-AP71VG / MUZ-AP71VG	R410A MSZ-GF60VE2 / MUZ-GF60VE	R410A MSZ-GF71VE2 / MUZ-GF71VE
❄	**Puissance frigorifique nominale** (mini/maxi)	kW	**6.1** (1.4 / 7.3)	**7.1** (2.0 / 8.7)	**6.1** (1.4 / 7.5)	**7.1** (2.0 / 8.7)
	Puissance absorbée totale nominale	kW	1.590	2.010	1.790	2.130
	EER / Classe énergétique	-	3.84 / A	3.53 / A	3.41 / A	3.33 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	**7.40** A⁺⁺	**7.20** A⁺⁺	**6.80** A⁺⁺	**6.80** A⁺⁺
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
☼	**Puissance calorifique nominale** (mini/maxi)	kW	**6.8** (2.0 / 8.6)	**8.1** (2.2 / 10.3)	**6.8** (2.0 / 9.3)	**8.1** (2.2 / 9.9)
	Puissance calorifique nominale à -7°C (max à -7°C)	kW	4.6 (nc)	5.4 (nc)	4.6 (nc)	5.4 (nc)
	Puissance absorbée totale nominale	kW	1.670	2.120	1.810	2.230
	COP / Classe énergétique	-	4.07 / A	3.82 / A	3.76 / A	3.63 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	**4.60** A⁺⁺	**4.40** A⁺	**4.30** A⁺	**4.20** A⁺
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
UNITÉS INTÉRIEURES			**MSZ-AP60VG**	**MSZ-AP71VG**	**MSZ-GF60VE2**	**MSZ-GF71VE2**
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	564/660/792/960/1134	576/690/792/918/1116	588/678/804/936/1098	582/690/798/924/1068
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV*	dB(A)	29/37/41/45/48	30/37/41/45/51	29/37/41/45/49	30/37/41/45/49
Puissance acoustique en froid	SGV	dB(A)	65	65	65	65
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	325 x 1100 x 257	325 x 1100 x 257	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238
Poids net		kg	16	17	16	16
Diamètre des condensats		mm	16	16	16	16
UNITÉS EXTÉRIEURES			**MUZ-AP60VG**	**MUZ-AP71VG**	**MUZ-GF60VE**	**MUZ-GF71VE**
Débit d'air en froid	GV	m³/h	3126	3246	2952	3006
Pression acoustique en froid à 1 m	GV*	dB(A)	56	56	55	55
Puissance acoustique en froid	GV	dB(A)	69	69	65	65
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Poids net		kg	40	55	50	53
DONNÉES FRIGORIFIQUES						
Diamètre liquide		pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	3/8" flare
Diamètre gaz		pouce	1/2" flare	1/2" flare	5/8" flare	5/8" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -	R32 / 675		R410A / 2088	
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO_2		m / kg / t	15 / 1.05 / 0.71	15 / 1.50 / 1.01	7 / 1.55 / 3.24	7 / 1.90 / 3.97
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure		mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 4 mm²	3 x 4 mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure		mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
Protection électrique		A	16	20	20	20

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué

MULTI-SPLIT
UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES (SELON TABLEAU P 59)

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES DES PRODUITS
EN SCANNANT LES QR CODES

NOUVEAU



R32 R410A

Mural Compact		MSZ-AP15VGK	MSZ-AP20VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	210/234/276/330/384	210/234/276/330/414
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/26/30/35/40	21/26/30/35/42
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 760 x 178	250 x 760 x 178
Intensité absorbée maxi *	A	0.17	0.20
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare	



R32 R410A

Mural Compact		MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	294/354/426/522/684	294/354/426/522/684	324/390/462/558/684	360/432/504/600/756
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	19/24/30/36/42	19/24/30/36/42	21/29/34/38/42	28/33/36/40/44
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219
Intensité absorbée maxi *	A	0.30			
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare			



R32 R410A

Mural Design		MSZ-EF18VGK	MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF42VGK	MSZ-EF50VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 895 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
Intensité absorbée maxi *	A	0.30			0.40	
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare				

Unité intérieure W = Blanc pur ; B = Noir ; S = Argent



R32 R410A

Mural Design De Luxe		MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2*
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	282/354/426/552/744	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	19/23/29/36/42	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Intensité absorbée maxi (1)	A	-	0.30		0.40
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare			

Unité intérieure W = Blanc pur ; V = Blanc perle ; B = Noir Onix ; R = Rouge rubis

* Le MSZ-LN18VG2 et MSZ-LN50VG2 ne sont compatibles qu'avec notre gamme de multi-split au 32
(1) : condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A.

MULTI-SPLIT
UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES (SELON TABLEAU P 59)

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES DES PRODUITS
EN SCANNANT LES QR CODES



R32



R410A

Mural Grandes pièces		MSZ-AP60VG	MSZ-GF60VE2	MSZ-GF71VE2
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	564/660/792/960/1134	588/678/804/936/1098	582/690/798/924/1068
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	29/37/41/45/48	29/37/41/45/49	30/37/41/45/49
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	325 x 1100 x 257	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238
Intensité absorbée maxi *	A		0.50	
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 1/2" flare	1/4" flare / 5/8" flare	3/8" flare / 5/8" flare

* Le MSZ-AP71VG n'est pas compatible avec notre gamme Multi-Split.



R32

Console De Luxe		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	234/288/390/468/534	234/288/390/468/534	336/402/516/624/738
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/24/31/37/41	21/24/31/37/41	28/32/37/42/48
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)
Intensité absorbée maxi *	A	0.20		45.00
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare		1/4" flare / 1/2" flare

La MFZ-KT60VG n'est pas compatible avec notre gamme Multi-Split.



R410A

Console De Luxe R410A		MFZ-KJ25VE2	MFZ-KJ35VE2	MFZ-KJ50VE2
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	234/294/354/426/492	234/294/354/426/492	336/402/480/558/636
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	20/25/30/35/39	20/25/30/35/39	27/31/35/39/44
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)
Intensité absorbée maxi (1)	A	0.17		0.34
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare		1/4" flare / 1/2" flare

(1) : condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A.

			Filtre (vendu par lot de 10)		Filtre Plasma Quad Connect	Interface PAR40/ PAC-YT52CRA ou code défaut	Interface M-NET	Interface adpatateur Wifi	Support de télécommande infrarouge	Télécommande filaire		Connecteur contact externe	
			Désodorisant	Electrostatique à enzyme									
			MAC-**** FT-E	MAC-*** FT-(E)	MAC-100FT-E	MAC-397IF-E	MAC-334IF-E	MAC-567IF-E	MAC-***	PAR-40MAA PAC-YT52CRA	PAR-CT01SB PAR-CT01PB	MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E	
Série M	Muraux	MSZ-HR25VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR25VF
		MSZ-HR35VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR35VF
		MSZ-HR42VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR42VF
		MSZ-HR50VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR50VF
		MSZ-HR60VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR60VF
		MSZ-HR71VF		2370	•	•	•	•	1200RC	•*1	•*1	•	MSZ-HR71VF
		MSZ-AP15VGK			•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP15VGK
		MSZ-AP20VGK			•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP20VGK
		MSZ-AP25VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP25VGK
		MSZ-AP35VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP35VGK
		MSZ-AP42VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP42VGK
		MSZ-AP50VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP50VGK
		MSZ-AP60VG		2360	•	•	•	•	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP60VG
		MSZ-AP71VG		2360	•	•	•	•	1300RC	•*1	•*1		MSZ-AP71VG
		MSZ-SF25VE		2370	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-SF25VE
		MSZ-SF35VE		2370	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-SF35VE
		MSZ-SF42VE		2370	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-SF42VE
		MSZ-SF50VE		2370	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-SF50VE
		MSZ-GF60VE		2360	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-GF60VE
		MSZ-GF71VE		2360	•	•	•	•	De série	•*1	•*1		MSZ-GF71VE
		MSZ-EF18VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-EF18VGK
		MSZ-EF25VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-EF25VGK
		MSZ-EF35VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-EF35VGK
		MSZ-EF42VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-EF42VGK
		MSZ-EF50VGK		2370	•	•	•	De série	1300RC	•*1	•*1		MSZ-EF50VGK
		MSZ-LN18VG2	3010	2390		•	•	De série	1300RC ou 286RH *2	•*1	•*1	•	MSZ-LN18VG2
		MSZ-LN25VG2	3010	2390		•	•	De série	1300RC ou 286RH *2	•*1	•*1	•	MSZ-LN25VG2
		MSZ-LN35VG2	3010	2390		•	•	De série	1300RC ou 286RH *2	•*1	•*1	•	MSZ-LN35VG2
		MSZ-LN50VG2	3010	2390		•	•	De série	1300RC ou 286RH *2	•*1	•*1	•	MSZ-LN50VG2
		MSY-TP35VF		2370	•	•	•			•*1	•*1	•	MSY-TP35VF
		MSY-TP50VF		2370	•	•	•			•*1	•*1	•	MSY-TP50VF
	Consoles	MFZ-KT25VG		408		•	•	•	1300RC	•*1	•*1	•	MFZ-KT25VG
		MFZ-KT35VG		408		•	•	•	1300RC	•*1	•*1	•	MFZ-KT35VG
		MFZ-KT50VG		408		•	•	•	1300RC	•*1	•*1	•	MFZ-KT50VG
		MFZ-KT60VG		408		•	•	•	1300RC	•*1	•*1	•	MFZ-KT60VG
		MFZ-KJ25VE		408		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MFZ-KJ25VE
		MFZ-KJ35VE		408		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MFZ-KJ35VE
		MFZ-KJ50VE		408		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MFZ-KJ50VE
	Cassettes 1 voie	MLZ-KP25VF		172		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MLZ-KP25VF
		MLZ-KP35VF		172		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MLZ-KP35VF
		MLZ-KP50VF		172		•	•	•	De série	•*1	•*1	•	MLZ-KP50VF

*1 : MAC-397IF-E ou MAC-3341F-E requis ; *2 : Pour MSZ-LN VGW : MAC-1300RC et pour MSZ-LN VGV/B/R : MAC-286RH

			Filtre			Chassis multi fonctions	Chassis Plasma Quad Connect	Raccord d'adaptation pour apport air neuf	Pompe de relevage des condensats	Interface PAR-40MAA PAC-YT52CRA ou code défaut	Interface M-NET	Interface adpatateur Wifi	Télécommande filaire	Télécommande sans fil			Sonde déportée	Connecteur 3 fils	Adaptateur pour contrôle à distance	Connecteur 5 fils	
			Anti-graisse (lot de 12)	Haute efficacité	Plasma Quad Connect									PAR-SL97A-E + Récepteur PAR-SA****	PAR-SL100A-E	Kit PAR-SL94B-E avec récepteur					
			PAC-SG38KF-E	PAC-****KF-E	MAC-100FT-E	PAC-SJ41TM-E	PAC-SK51FT-E	PAC-SH650F-E	PAC-****DM-E	MAC-397IF-E	MAC-333IF-E	MAC-567IF-E	PAR-40MAA PAC-YT52CRA PAR-CT01				PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA-E	PAC-SF40RM-E	PAC-SA88HA-E	
Mr Slim	Cassettes 4 voies	PLA-M35EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M35EA
		PLA-M50EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M50EA
		PLA-M60EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M60EA
		PLA-M71EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M71EA
		PLA-M100EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M100EA
		PLA-M125EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M125EA
		PLA-M140EA		SH59		•	•	•		•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	PLA-M140EA
		SLZ-M15FA								•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SLZ-M15FA
		SLZ-M25FA								•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SLZ-M25FA
		SLZ-M35FA								•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SLZ-M35FA
		SLZ-M50FA								•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SLZ-M50FA
		SLZ-M60FA								•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SLZ-M60FA
	Gainables	SEZ-M25DA			•				KE07	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SEZ-M25DA
		SEZ-M35DA			•				KE07	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SEZ-M35DA
		SEZ-M50DA			•				KE07	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•		•	•	•*2	•	SEZ-M50DA
		PEAD-M35JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M35JA
		PEAD-M50JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M50JA
		PEAD-M60JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M60JA
		PEAD-M71JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M71JA
		PEAD-M100JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M100JA
		PEAD-M125JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M125JA
		PEAD-M140JA			•					•*1	•*1	•	•	9CA-E	•		•	•	•*2	•	PEAD-M140JA
		PEA-M200WKA								•*1	•*1	•	•		•		•	•	•*2	•	PEA-M200WKA
		PEA-M250WKA								•*1	•*1	•	•		•		•	•	•*2	•	PEA-M250WKA
	Muraux	PKA-M35LA			•				SH75	•*1	•*1	•	•	•*4	•		•	•		•	PKA-M35LA
		PKA-M50LA			•				SH75	•*1	•*1	•	•	•*4	•		•	•		•	PKA-M50LA
		PKA-M60KA			•				SH94	•*1	•*1	•	•	•*4	•		•	•		•	PKA-M60KA
		PKA-M71KA			•				SH94	•*1	•*1	•	•	•*4	•		•	•		•	PKA-M71KA
		PKA-M100KA			•				SH94	•*1	•*1	•	•		•		•	•		•	PKA-M100KA
	Plafonniers	PCA-M50KA		SH88					SJ92	•*1	•*1	•	•		•	•	•	•	•*2	•	PCA-M50KA
		PCA-M60KA		SH89					SJ94	•*1	•*1	•	•		•	•	•	•	•*2	•	PCA-M60KA
		PCA-M71KA		SH89					SJ93	•*1	•*1	•	•		•	•	•	•	•*2	•	PCA-M71KA
		PCA-M100KA		SH90					SJ93			•	•	•*4	•	•	•	•	•*2	•	PCA-M100KA
		PCA-M125KA		SH90					SJ93			•	•		•	•	•	•	•*2	•	PCA-M125KA
		PCA-M140KA		SH90					SJ93			•	•		•	•	•	•	•*2	•	PCA-M140KA
		PCA-M71HA	•										•		•		•	•	•*2	•	PCA-M71HA
	Armoires	PSA-RP100KA										•					•	•	•*2	•	PSA-RP100KA
		PSA-RP125KA										•					•	•	•*2	•	PSA-RP125KA
		PSA-RP140KA										•					•	•	•*2	•	PSA-RP140KA

*1 : Mr Slim, les unités intérieures peuvent être utilisées en combinaison avec des unités extérieures SUZ ou MXZ. *2 : Ne peut pas être utilisé avec la télécommande sans fil *3 : 2 composants sont requis pour chaque unité intérieure *4 : récepteur intégré