

SMART EXPRESS

C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

LES +



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur
(avec 2 parois fixes)



Accès
sans seuil



Montage
express



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe




Smart Express C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc - verre transparent

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	117,5	137,5
Largeur partie fixe	C	57	67
Passage	D	49	59
Hauteur totale		190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Partie fixe à gauche, passage à droite		
	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
120 cm	PA2913BTNEG	PA2913CTNEG
140 cm	PA2915BTNEG	PA2915CTNEG

Partie fixe à droite, passage à gauche		
	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
120 cm	PA2913BTNED	PA2913CTNED
140 cm	PA2915BTNED	PA2915CTNED

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE47

Profilé chromé
PROFILE48

Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE43

Profilé chromé
PROFILE44