



Raccords à glissement PER PEXY



Description

Les raccords à glissement PEXY s'adaptent à un large éventail de tubes PER, du 12 au 25 mm de diamètre.

Caractéristiques du produit

- Raccords à glissement en laiton de 12 à 25mm.

Bénéfices

- Les raccords à glissement sont faciles et rapides à installer
- Non démontables : adaptés à toutes les applications.
- Fiables et sûrs.

Applications :

Non démontable, la gamme PEXY est parfaitement adaptée aux applications apparentes ou encastrées, aux nouvelles installations et aux rénovations.

Applications refroidissement : 5°C (6 bar)

Applications eau de chauffage : 80°C (6 bar)

Applications eau sanitaire : 70°C (6 bar)

Utilisable avec un mélange eau-glycol à 50 %

Installation

- 1 Couper le tube et faire glisser la bague dessus.
- 2 Evaser le tube à l'aide de l'outil approprié.
- 3 Insérer le raccord dans le tube.
- 4 Choisir les inserts au diamètre approprié et faire glisser la bague sur le raccord jusqu'à la butée.





Les raccords à glissement PEXY sont utilisables avec les tubes PER COMAP (et ouvrent le droit à une garantie 10 ans) et également avec les tubes PER certifiés ATEC respectant les dimensions suivantes :

PEXY				
Ø Extérieur (mm)	12	16	20	25
Epaisseur (mm)	1.1	1.5	1.9	2.3
Ø Intérieur (mm)	9.8	13	16.2	20.4

Garantie et certifications

Certifications:



Les raccords PEXY sont garantis sans vice de matière ou de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date d'achat.

Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de garantie détaillées, merci de contacter votre représentant Comap.