

ALIGAL™ 120



ALIGAL™ est la solution Air Liquide dédiée au marché agro-alimentaire

Applications

Conditionnement sous atmosphère modifiée de produits alimentaires

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport	Gaz comprimés
N° ONU	1956
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L275

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/8126790-61352-22750-012236>

Spécifications du produit

Composants (% Vol. abs)			Impuretés (ppm v/v)		Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m³)	Référence produit
CO ₂	20 %	±2 %	CO	≤ 10 ppm v/v	Cadre	V09	200 bar	99 m³	I4526V09R2A001
O ₂	20 %	±2 %	CnHm	≤ 30 ppm v/v					
N ₂	Q.S.		NO/NOx	≤ 10 ppm v/v (*)					
N ₂	Gaz de fond: Q.S		H ₂ O (5 bar)	≤ 50 ppm v/v					
			Huile	≤ 5 ppm w/w (*)					

Information additionnelle

(*) garantie dans la source de CO₂ liquide

Les composants du mélange sont conformes aux spécifications E290 (dioxyde de carbone), E948 (O₂) et E941 (N₂)

Produit conforme à la démarche HACCP

Données physiques

Densité relative :	
Densité relative, gaz	Plus lourd que l'air
Couleur	incolore
Odeur	inodore

Caractéristiques

Identification des dangers : Asphyxie dans des concentrations élevées

Protection personnelle : assurer une ventilation appropriée



Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
Raccord cadre : 38x2

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.