



Bâti-support Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 175 cm, avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm, robinetterie murale apparente



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour le montage de vidoir suspendu Geberit 300 Basic (numéro de référence S8A00600000G) avec robinetterie murale
- Pour le montage du crachoir Geberit Publica avec robinetterie murale
- Pour le montage de vidoir suspendu Geberit Publica avec robinetterie murale
- Pour robinetteries murales apparentes
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre en deux parties
- Cadre ouvert en haut
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut

Contenu de la livraison

- Robinet équerre R 1/2", compatible MF, avec anneau adaptateur
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, en mousse de polystyrène
- 4 fixations murales
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goudons d'ancrage M8
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.569.00.1	50 cm	175 cm	12 cm



- Geberit recommande d'installer le vidoir suspendu Geberit Publica avec grille mobile, avec grille de cuve (n° de réf. 500.998.00.1)

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Plaque de raccordement de robinetterie galvanisée
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l