


## VSH SudoPress Cuivre raccord droit FM 15xR3/4"

Le VSH SudoPress SP4243GV est un adaptateur avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité fileté. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6671940**

Type SP4243GV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                  |                                         |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Bronze                           | Diamètre extérieur connexion 1          | 15 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | CuSn5Zn5Pb2                      | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,35 Millimetre       |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                       | Diamètre extérieur connexion 2          | 26,9 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                       | Longueur                                | 47 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Bronze                           | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Qualité matériau connexion 2         | CuSn5Zn5Pb2                      | Longueur connexion 1                    | 30 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                       | Température médium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                       | Longueur utile connexion 1              | 8 Millimetre          |
| Forme                                | Droit                            | Longueur connexion 2                    | 16 Millimetre         |
| Exécution                            | Unique                           | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Reducing                             | ✓                                | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Excentrique                          | ✗                                |                                         |                       |
| Système orienté                      | ✓                                |                                         |                       |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 12                            |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                 |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | V                                |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | ¾" (20)                          |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Filetage mâle conique gaz (BSPT) |                                         |                       |
| code de contour                      | V                                |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Bronze                           |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                            |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                            |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                             |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                                |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                                |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                                |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✓                                |                                         |                       |
| avec emballage                       | ✗                                |                                         |                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Etiquette VdS                 | × |
| Limité                        | × |
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | × |
| Avec dégazeur                 | × |
| Etiquette FM                  | × |
| Etiquette LPCB                | × |
| Etiquette ULC                 | × |
| Etiquette UL                  | × |
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | ✓ |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |