



# Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge



## UTILISATION

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

## ACCESSOIRES

- Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC

## INFOS

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Remplacement pour n° de réf. 111.487.00.2 et 111.490.00.1

| N° de réf.   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.485.00.1 | 50      | 82-98   | 7.5     |