
VSH XPress FullFlow Inox vanne à boisseau sphérique FF 42 (DN40)

Le VSH XPress FullFlow XPR20100 est un vanne à boisseau sphérique à plein passage en acier inoxydable avec 2 extrémités à sertir. Le vanne VSH Xpress FullFlow est de conception unique avec un alésage optimum. En utilisant le vanne à boisseau sphérique VSH XPress FullFlow, vous êtes toujours assuré que le materiau de votre canalisation en acier au carbone correspond directement aux raccords VSH XPress.

- conception compacte plein passage, produite en une seule pi&èce minimisant le risque de fuites
- identifiant d'application interchangeable pour distinguer les applications chaudes et froides
- fonction de fuite avant sertissage (LBP)
- identification unique de la valve marquée au laser





2040000100
Type XPR20100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux coprs	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Housing material	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	42 Millimetre
Qualité de matière	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Surface protection housing	Sans	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Matériau joint boisseau sphérique	PTFE	Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
matériau boisseau sphérique	Acier inoxydable	Longueur connexion 1	99 Millimetre
Matériau broche	Acier inoxydable	Longueur utile connexion 1	69,3 Millimetre
Matériau tige primaire	EPDM	Longueur connexion 2	99 Millimetre
Matériau tige secondaire	PTFE	Longueur utile connexion 2	69,3 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Hauteur poignée	59 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur poignée	18 Millimetre
Avec raccord connexion 1	✖	Angle de la vanne	0 Degrees
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 40		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Avec raccord connexion 2	✖		
Contour code connection 2	M		
Certifié KIWA	✔		
Phase de compression	PN 16		
Autorisé par le PCN	✖		
Bride tournante	PN 16		
Etiquette VdS	✖		
Avec vidange	✖		
Vidange	✖		
With non-return valve	✖		
Avec filtre	✖		
Etiquette DVGW	✖		
Avec thermomètre	✖		
Exécution	Droit		

With insulation shell	✖
Etiquette FM	✖
Etiquette UL	✖
Etiquette ULC	✖
Traitement de la surface	Non-traité
Etiquette LPCB	✖
Stérile	✖
Exempt de graisse	✖
Service	Poignée
Construction du corps	Unique
Passage intégral	✔
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✔