

ACTI OXY ACTIF LIQUIDE

*Gamme
usage
quotidien*

Propriétés physico-chimique :

SPECIFICATIONS STANDARD ou CONTRACTUELLES Standard or contracted specifications	
Teneur en peroxyde d'hydrogène / hydrogen peroxide (%)	32 %
Chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé	5 %
Densité / Density	1,14
pH	3,0

Composition :

- APCA chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (50.00 g/kg)
- Peroxyde d'hydrogène (350.0 g/kg)

Mode d'emploi :

- L'utilisation du système « ACTI UV » permet une régulation automatique et sécurisée du produit ACTI OXY ACTIF Liquide.
- L'utilisation du système ACTI UV est compatible avec les spas et autres aux chaudes. Cependant, il est impératif de multiplier le volume du bassin par 2 (lors de l'enregistrement des paramètres), pour des eaux dont la température est supérieure à 28°C.

Dosage :

- Ouverture du bassin : 0,5Litres d' ACTI OXY ACTIF LIQUIDEpour 10m3 d'eau + 1kg d' ACTI METALFIX pour 25m3 d'eau.
- Chaque semaine : 0,5Litres d' ACTI OXY ACTIF LIQUIDEpour 10m3 d'eau.
- Chaque mois : Ajouter 200g d'ACTI HP GRANULE pour 10m3 d'eau, après dilution devant les buses de refoulement, filtration en marche, en l'absence impérative de baigneurs.

Conditionnement :

En bidon de 20L.

