


VSH PowerPress raccord droit FM 1/2"xR1/2"

VSH PowerPress® C9405 est un adaptateur fileté pour les tuyaux en acier à paroi épaisse. En utilisant VSH PowerPress® Les systèmes, les temps d'installation sont considérablement réduits et un environnement de travail propre est garanti. La gamme comprend des raccords à sertir DW et des vannes en tailles 1/2" jusqu'à 2" inclu.

- Résistance à la corrosion grâce au revêtement ZnNi.
- Identification claire des matériaux et des dimensions.
- Avec anneau Visu-Control et fonction fuite avant sertissage (non sertir, non étanche).
- Peut être idéalement combiné avec nos autres systèmes de canalisations tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH Shurjoint.



PWR9400567

Type C9405

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Diamètre extérieur connexion 1	21,3 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	St 35 (1.0308)	épaisseur paroi, connexion 1	2,7 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Zinc/nickel	Diamètre extérieur connexion 2	21,3 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Longueur	54 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 35 (1.0308)	Température médium minimum (en continu)	-40 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Zinc/nickel	Longueur connexion 1	35 Millimetre
Forme	Droit	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	7 Millimetre
Reducing	✗	Longueur connexion 2	15,4 Millimetre
Excentrique	✗	Medium temperature (continuous)	-40 135 degré Celsius
Système orienté	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Diamètre intérieur connexion 1	DN 15		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connexion 1	DW		
diamètre intérieur connexion 2	1/2" (15)		
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)		
code de contour	DW		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		
avec emballage	✗		

Etiquette VdS	✘
Limité	✔
With connection indicator	✔
Avec vidange	✘
Avec dégazeur	✘
Etiquette FM	✔
Etiquette LPCB	✘
Etiquette ULC	✘
Etiquette UL	✘
VdS quality mark	✘
DVGW quality mark for gas	✘
DVGW quality mark for water	✘
Certified according to NF 545	✘
KIWA certified	✘
Gastec QA mark	✘
KOMO certified	✘
Gastec QA - AR 214 (H2)	✘