

ADOUCCISSEUR D'EAU

Co-courant 20L

A56C0.7

R4010254

TEKNIK
par **TALASSA**
purewater •

Cet adoucisseur est simple d'installation et de maintenance. Il convient pour adoucir l'eau de toute la maison pour un foyer entre 3 et 10 personnes. Les consommations de sel et d'eau à la régénération sont optimisées pour garder une bonne performance.



Les + produit

- Bac à sel amovible pour faciliter la maintenance
- Système anti-débordement
- Flexibles de raccordement et filtre inclus



* Sous réserve de mise en service et contrat de maintenance par une station agréée par Talassa, sinon la garantie du produit ramenée à 2 ans.

Les caractéristiques techniques



Quantité de résine	20 L
Type de régénération	Volumétrique
Mode de régénération	Co-courant
Heure de régénération	2h du matin par défaut, programmable
Consommation sel/an	4 sacs de 25 kg
Consommation électrique estimée par an (foyer de 4 personnes)	19 kWh
Débit admissible en continu à TH=10°F	2,5 m³/h
Pression de service	2 – 3,5 bars
Température admissible	5 – 35°C
Dimensions (HxLxP)	1050x515x390 mm
Temps moyen de régénération	52 min
Capacité de volume d'eau adoucie entre 2 régénérations	3900 L pour une dureté de 25°F
Consommation d'eau pendant la régénération	132 L
Consommation de sel par régénération	2,6 kg
Mise en service comprise	✓