



DESTINATION

> Rampant et/ou murs par l'intérieur



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE



Couteau
Pavaflex®-Confort

Panneau isolant semi-rigide en fibre de bois, polyvalent pour le remplissage entre montants d'ossatures, en cloisons et contre-cloisons, ainsi qu'entre chevrons.



AVANTAGES

- > Densité la plus adaptée pour une parfaite mise en œuvre.
- > Format adapté aux entraxes d'ossatures standards.
- > Le confort de pose en contre-cloison.

PRÉSENTATION

Panneau de 1 220 x 575 mm.
Épaisseur de 40 à 240 mm.

Panneau de 1 220 x 600 mm.
Épaisseur de 40 et 45 mm.

EMPLOI

Pavaflex®-Confort est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, **Pavaflex®-Confort** se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.

PERFORMANCES

Conductivité thermique	0,038 W/(m.K)
Masse volumique	50 kg/m³
Capacité thermique massique	2 100 J/kg.K
Réaction au feu	Euroclasse E
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	2
Semi-rigidité	L2

Épaisseur	Résistance thermique (m².K/W)
40 mm	1,05
45 mm	1,15
50 mm	1,30
60 mm	1,55
80 mm	2,10
100 mm	2,60
120 mm	3,15
140 mm	3,65
145 mm	3,80
160 mm	4,20
180 mm	4,70
200 mm	5,25
220 mm	5,75
240 mm	6,30

MARQUAGE



STOCKAGE

A stocker au sec et à l'abri des intempéries. Ne pas gerber les palettes.

Pavaflex®-Confort

Panneau de 1 220 x 575 mm

Épaisseur : 40 mm	Palette de 12 colis de 10 panneaux / 84,20 m² par palette	00112926
Épaisseur : 50 mm	Palette de 10 colis de 9 panneaux / 63,10 m² par palette	00112927
Épaisseur : 60 mm	Palette de 10 colis de 8 panneaux / 56,10 m² par palette	00112928
Épaisseur : 80 mm	Palette de 10 colis de 6 panneaux / 42,10 m² par palette	00112929
Épaisseur : 100 mm	Palette de 12 colis de 4 panneaux / 33,70 m² par palette	00112930
Épaisseur : 120 mm	Palette de 10 colis de 4 panneaux / 28,10 m² par palette	00112931
Épaisseur : 140 mm	Palette de 8 colis de 4 panneaux / 22,40 m² par palette	00112932
Épaisseur : 145 mm	Palette de 8 colis de 4 panneaux / 22,40 m² par palette	00112933
Épaisseur : 160 mm	Palette de 10 colis de 3 panneaux / 21,00 m² par palette	00112934
Épaisseur : 180 mm	Palette de 8 colis de 3 panneaux / 16,80 m² par palette	00112935
Épaisseur : 200 mm	Palette de 12 colis de 2 panneaux / 16,80 m² par palette	00112936
Épaisseur : 220 mm	Palette de 10 colis de 2 panneaux / 14,00 m² par palette	00112937
Épaisseur : 240 mm	Palette de 10 colis de 2 panneaux / 14,00 m² par palette	00112938

Panneau de 1 220 x 600 mm

Épaisseur : 40 mm	Palette de 10 colis de 12 panneaux / 87,80 m² par palette	00112939
Épaisseur : 45 mm	Palette de 12 colis de 9 panneaux / 79,10 m² par palette	00112940