

# Mitigeur de douche mécanique Securitouch

Réf. 2739T

Mitigeur mural monocommande, manette pleine



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739T

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit réglé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur certifié NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739T

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                          |
| Technologie          | Mitigeur de douche Securitouch |
| Largeur              | 182 mm                         |
| Débit                | 9 l/min                        |
| Butée de température | OUI                            |
| Finition             | Laiton chromé                  |
| Normes               | ACS WRAS CE UK NF              |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE                |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ            |

## AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- Hygiène maximale : faible contenance d'eau
- Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

