



# FUMISTERIE

## RACCORDEMENT AIR / FUMÉES DES CHAUDIÈRES ÉTANCHES ET PRESSURISÉES



Configuration  
ventouse verticale



Configuration  
ventouse horizontale



Accessoires de fumisterie



La fumisterie que nous commercialisons dispose d'un marquage CE

Cette brochure « FUMISTERIE » rassemble l'ensemble des informations techniques et réglementaires relatives aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées des chaudières DE DIETRICH fonctionnant en flux forcé :

- de type B : raccordement sur cheminée,
- de type C : raccordement en ventouse.

Sa conception facilite, en fonction de la **configuration sélectionnée en page 2**, la détermination des différents accessoires nécessaires pour le raccordement air/fumées des chaudières De Dietrich concernées.


Le **tableau en page 3 indique par type de chaudière et par type de configuration à quelle page se reporter** ; sur chacune de ces pages, les accessoires nécessaires au minimum et obligatoires pour la configuration souhaitée sont répertoriés par n° de colis et référence et font l'objet de schémas cotés. Les autres accessoires sont répertoriés avec leurs n° de colis, références, et schémas cotés en pages 78 à 84.

Un tableau en fin de cahier récapitule l'ensemble des accessoires de fumisterie disponibles classés par n° de colis avec leurs cas d'application.

# C 330 ECO/C 630 ECO

## 6 7 CONFIGURATION B<sub>23P</sub> : RACCORDEMENT À UNE CHEMINÉE

Chaudière seule




| Type de chaudière<br>C 330-... ECO | L <sub>max</sub> (m) (I) |          |          |          |
|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
|                                    | Ø 150 mm                 | Ø 180 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm |
| 280                                | 20                       | 50       | 50       | 50       |
| 350                                | 11                       | 30       | 50       | 50       |
| 430                                | 8                        | 22       | 39       | 50       |
| 500                                | 7                        | 18       | 32       | 50       |
| 570                                | 5                        | 13       | 24       | 50       |
| 650                                | 5                        | 12       | 21       | 50       |

| Type de chaudière<br>C 630-... ECO | L <sub>max</sub> (m) (I) |          |          |
|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                                    | Ø 250 mm                 | Ø 300 mm | Ø 350 mm |
| 560                                | 50                       | 50       | 50       |
| 700                                | 31                       | 50       | 50       |
| 860                                | 20                       | 50       | 50       |
| 1000                               | 11                       | 39       | 50       |
| 1140                               | 5                        | 26       | 50       |
| 1300                               | 3                        | 19       | 50       |

(I) Calculé avec tube rigide et débouché sans chapeau

Installation en cascade




| C 330/630-... ECO                                | A (mm) |
|--------------------------------------------------|--------|
| C 330-280, C 330-350,<br>C 630-560, C 630-700    | 2100   |
| C 330-430, C 330-500, C 330-570,<br>C 330-650    | 2490   |
| C 630-860, C 630-1000, C 630-1140,<br>C 630-1300 |        |


**L : Longueur maximale (en m) admissible en fonction du Ø du conduit D (en mm) pour différentes combinaisons "cascade"**

(Ces longueurs ont été définies en tenant compte des contraintes dimensionnelles données sur les schémas ci-dessus. Pour des contraintes dimensionnelles différentes, nous consulter).

C 330-... ECO



C 630-... ECO



- Chaudières C 330-... ECO/  
C 630-... ECO :  
fonctionnement 50/30 °C
- Clapets obturateurs intégrés



**Nota :** Ces longueurs sont données à titre indicatif. La responsabilité de De Dietrich ne peut en aucun cas être engagée. Pour des configurations différentes, veuillez nous consulter pour un calcul spécifique.

