



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Adapté aux épaisseurs de carrelage sur paroi de 16–37 mm en cas de montage adossé au mur
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage

- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Avec revêtement anti-trace de doigt (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,56 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape à l'entrée de 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,74 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 100 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle

## INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

| N° de réf.          | Couleur / surface       | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm |
|---------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| <b>154.446.KS.2</b> | acier inoxydable brossé | 30-90   | 3       | 1       |
| <b>154.446.QC.2</b> | noir chromé / brossé    | 30-90   | 3       | 1       |
| <b>154.448.KS.2</b> | acier inoxydable brossé | 30-110  | 3       | 1       |
| <b>154.448.QC.2</b> | noir chromé / brossé    | 30-110  | 3       | 1       |
| <b>154.447.KS.2</b> | acier inoxydable brossé | 30-130  | 3       | 1       |
| <b>154.447.QC.2</b> | noir chromé / brossé    | 30-130  | 3       | 1       |