


VSH SudoPress Cuivre réduction ØF 42x28

Le VSH SudoPress SP5243V est une réduction avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6671051

Type SP5243V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Diamètre extérieur connexion 2	28 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,45 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	80 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	50,1 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Forme	Droit	Longueur connexion 2	29,9 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 2	5,9 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40		
Raccordement 1	coin conique		
diamètre intérieur connection 2	DN 25		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	V		
Main colour fitting	Cuivre		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		
avec emballage	✗		
Etiquette VdS	✗		

Limité	✗
With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗