



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir, autoportant



Exemple d'image

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012

- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre ouvert en haut
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement à monter sans outils

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
457.566.00.2	50 cm	112 cm	19.5 cm

Accessoires

- Jeu de fixations murale Geberit DuofixBasic pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, avec traverse à emboîter



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène