ubbink

Build smart.

Conduit extérieur Chemilux Condensation D160/225mm long.1000mm



Numéro d'article: 330458

Conduit PPTI/Inox Lg 1000mm Ø160/225.

Informations détaillées

Conduit pptl/Inox de longueur 1m et de diamètre 160/225 pour installation Chemilux extérieur.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330458	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645166520	Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	225 mm	Longueur brute	1 082 mm
Largeur	228 mm	Poids net	6,13 kg

Technique

Couleur	Inox
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	225
Diamètre du conduit de cheminée	160 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	160
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	225 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	225 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	160 mm
Diamètre intérieur conduit d'amenée d'air	223,8 mm
Diamètre intérieur du conduit de fumée	153,6 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau du conduit d'amenée d'air	Inox
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPtl
Ouverture d'inspection	non
Ouverture d'inspection	non

Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Protection de surface	Autre
Protection de surface conduit d'amenée d'air	Teinté
Sens d'installation	Vertical
Traitement de surface	Teinté
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit
Type de raccordement conduit de fumée	Femelle
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Femelle
Type de raccordement côté chaudière	Push-fit
Type de raccordement côté terminal	Push-fit
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	87 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE
Résistance aux UV	oui

Installation

Pente d'installation (min.)	3

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	345 mm
Emballage / Largeur commerciale	245 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 110 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	73064080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	7,21 kg