

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



SYSTEMES SOLAIRES THERMIQUES

LISTE POUR DES INSTALLATIONS COLLECTIVES COMPORTANT JUSQU'À 10 CAPTEURS PRO C250V



DIETRISOL PRO C 250V

information

Pour un chiffrage optimisé, utiliser notre outil "DIEMATOOLS"



DÉSIGNATION

DÉSIGNATION	COLIS	RÉF.	NOMBRE DE CAPTEURS PRO C250V MONTÉS SUR 1 LIGNE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2,4 M²	4,8 M²	7,1 M²	9,5 M²	11,9 M²	14,3 M²	16,7 M²	19 M²	21,4 M²	23,8 M²
CAPTEURS PLANS EMBALLÉS												
• 1 capteur plan PRO C250V	ER240	100016502	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ACCESSOIRES POUR LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU CAPTEUR PRO C250V

• Kit de raccordement hydraulique d'un champ de capteurs	ER245	100016506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Kit de liaison hydraulique entre 2 capteurs	ER246	100016507	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
• Kit flexible pour le raccordement d'un champ de capteur au circuit solaire (option)	ER247	100016508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DISPOSITIFS DE MONTAGE EN TERRASSE (OU AU SOL)



► Systèmes pour des charges en vent et en neige importantes (High Load)												
• Support terrasse de base HL pour le montage de 1 x PRO C250V	ER250	100016509	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Support terrasse HL extension pour le montage de 1 x PRO C250V supplémentaire	ER251	100016510	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ou												
► Systèmes pour des charges en vent et en neige standards (Standard Load)												
• Support terrasse de base SL pour le montage de 1 x PRO C250V	ER658	7217038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Support terrasse SL extension pour le montage de 1 x PRO C250V supplémentaire	ER659	7217039	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
• Kit de profilés à clipper pour 1 x PRO C250V	ER664	7217044	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DISPOSITIFS DE MONTAGE EN INTÉGRATION DE TOITURE



• Kit de base pour l'intégration sur tuile mécanique, pente $\geq 22^\circ$ de 1 x PRO C250V (1)	ER634	7212864	1	-	-	-						
• Kit de base pour l'intégration sur tuile mécanique, pente $\geq 22^\circ$ de 2 x PRO C250V (1)	ER635	7212869	-	1	1	1						
• Kit extension pour l'intégration sur tuile mécanique, pente $\geq 22^\circ$ de 1 x PRO C250V suppl.	ER636	7212867	-	-	1	2						
ou												
• Kit de base pour l'intégration en toiture de tuile canal, pente $\geq 17^\circ$ de 1 x PRO C250V	ER640	7212872	1	-	-	-						
• Kit de base pour l'intégration en toiture de tuile canal, pente $\geq 17^\circ$ de 2 x PRO C250V	ER641	7503821	-	1	1	1						
• Kit extension pour l'intégration en toiture de tuile canal, pente $\geq 17^\circ$ de 1 x PRO C250V suppl.	ER642	7212875	-	-	1	2						

DISPOSITIFS DE MONTAGE SUR TOITURE (kit profilés et ferrures d'ancrage)



• Kit de profilés à clipper pour 1 x PRO C250V (à associer avec des ferrures d'ancrage ci-dessous)	ER664	7217044	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

FERRURES D'ANCRAGE POUR MONTAGE SUR TOITURE (3)

• Montage indépendant des chevrons																	
Crochets universels alu pour tuiles mécaniques			4 pces EG311	89807311	1	-	2	1	-	2	1	-	2	1			
			6 pces EG312	89807312	-	1	-	1	2	1	2	3	2	3			
Montage sur 2 rangées de lattes de section 30 x 90 mm, longueur (cm)					non fournies		300	300	400	600	700	800	1000	1200	1300	1400	
• Montage sur chevrons																	
Tuiles*	Mécaniques (inox)	Mécaniques (à clipper, alu)	Plates (inox)	Canal (inox)	Eternit (inox)	Ardoises (inox)											
Colis N° EG313	ES24	EG315	ER136	EG317	EG319	4 pces (2)		1	-	2	1	-	2	1	-	2	1
Réf. 89807313	7654649	89807315	100015314	89807317	89807319												
Colis N° EG314	-	EG316	ER137	EG318	EG320	6 pces (2)		-	1	-	1	2	1	2	3	2	3
Réf. 89807314	-	89807316	100015315	89807318	89807320												
																	
ou								ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou
- Kit tire-fonds pour montage sur tuile canal			6 pces EG94	89807782	1		2		1	4	2		6	5			
			8 pces EG95	89807783	-	1		2	2		2	4					

* pour d'autres types de tuiles, nous consulter

(1) Avec tuiles plates/ardoises: commander un kit noquets - colis ER558 - Réf. 7503269.

(2) A choisir suivant le type de couverture en plus des profilés

(3) ① dans les régions à fortes chutes de neige et avec des pentes de toit $\leq 35^\circ$, le nombre de crochets doit être doublé.