Daikin — RXM-R — RXM20R

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/RXM-R.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de RXM20R dans le tableau : RXM20R5V1B (Archived) · **Gamme :** RXM-R · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/RXM-R.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	552
Dimensions — Unité — Largeur	mm	840
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	350
Poids — Unité	kg	32
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	-10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max.	°CBS	50 (4), 46 (5)
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Min.	°CBH	-15
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Max.	°CBH	18
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	46
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	47
Réfrigérant		R-32
Réfrigérant — Charge	kg	0.76
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	0.52
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675
Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI	m	20
Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire	kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	15
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Étiquette de charge de réfrigérant		1
Accessoires standard — Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés		1
Accessoires standard — Drain plug		1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240

Remarques du tableau

(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.

(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(4) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B

(5) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·