



Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent

GEBERIT



UTILISATION

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

CARACTÉRISTIQUES

- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Avec limiteur de débit de 14 l/min
- Alimenté par pile

- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression dynamique	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.23 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0.4 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	24 / 48 / 0 h

Rinçage intermittent, réglage d'usine	0 h
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	2–30 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Chromé

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Corps de robinetterie
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Bride de raccordement d'eau R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface
115.805.21.5	chromé brillant