

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

DISCONNECTEURS HYDRAULIQUES NON CONTRÔLABLES

à zone de pression réduite non contrôlable type CA-a pour installations domestiques de chauffage d'une puissance inférieure à 70 kw, distribution automatique de boissons...

Disconnecteur CA-a " COMPACT " CA9C

Corps laiton NDZ (anticorrosion) avec raccords unions.

Pré-filtre incorporé. Clapets laiton avec structure P.O.M. Hostaform, ressort acier inox, membrane, joint de soupape, et joints de clapets en NBR (nitrile).

Température maxi. : 65°C. Pression maxi. : 10 bar. Entonnoir : tube DN 40.

Agréments : ACS, marque NF EN 14367, norme EN 1717, KIWA, Belgaqua.

Code réf.	Diamètre	L x H (mm)	Désignation	Condit.
2230115	F/F 1/2" (15x21)	122 x 148	CA9C brut + garde d'air	10
2230125	M/M 1/2" (15x21)	146 x 148	CA9C brut + garde d'air	10
2230215	F/F 3/4" (20x27)	152 x 148	CA9C brut + garde d'air	10
2230225	M/M 3/4" (20x27)	150 x 148	CA9C brut + garde d'air	10
2293105	Coude de vidange (montage vertical disco 1/2" ou 3/4")			5



Kit Alim CA

Kit d'alimentation automatique "Alim CA" avec disconnecteur non contrôlable type CA-a, est destiné au remplissage des installations de chauffage de type unifamilial ou collectif d'une puissance inférieure à 70 kW.

- Gain de temps : kit complet prêt à poser.
- Sécurité : alimentateur automatique réglable de 0,3 à 4 bar.
- Conformité sanitaire : protection du réseau d'eau potable assurée par disconnecteur type CA-a.
- Pratique : vannes d'isolement et manomètre de contrôle.

Code réf.	Diamètre	Poids (kg)	Type	Condit.
2230702	F/F 1/2" (15x21)	1,53	Kit alim CA	1



DISCONNECTEURS HYDRAULIQUES POUR CHAUDIÈRES MURALES

à zone de pression réduite non contrôlable type CA-b pour intégration au système de remplissage de toutes chaudières murales à une ou deux fonctions (chauffage ou chauffage avec production d'eau chaude sanitaire) d'une puissance n'excédant pas 70 kW.

Disconnecteur CA-b

Le disconnecteur CA-b empêche tout retour de fluide pollué dans le réseau d'eau potable.

La série CA-b est spécialement destinée au marché OEM pour intégration aux chaudières murales d'une puissance jusqu'à 70 kW.

Le dispositif est dédié au remplissage du circuit de chauffage.

Kits intégrateurs : de nombreux kits « sur-mesure » destinés aux industriels intégrateurs sont disponibles. Pour tout projet d'intégration, merci de contacter notre service commercial.

Agréments : ACS, marque NF EN 14367, norme EN 1717, Belgaqua, KIWA.

Code réf.	Diamètre (entrée)	Diamètre (sortie)	Type	Condit.
2230839	Mâle M10x1	Femelle M10x1	CA-b	50
2230848	Mâle G1/4	Mâle G1/4	CA-b	90
2230869	Mâle G3/8	Mâle G3/8	CA-b	150

